

TOYOTA
CAMRY



Sedan V6



Sedan 2,2



Touring 2,2

Tekniska data och utrustning

TEKNISKA DATA TOYOTA CAMRY

För mer information se broschyr

YTTERMÅTT OCH VIKT	SEDAN 2,2 XLi	SEDAN 2,2 GLi	SEDAN V6	TOURING 2,2 XLi	TOURING 2,2 GLi	TOURING V6
Axelavstånd	262 cm	262 cm	262 cm	262 cm	262 cm	262 cm
Spårvidd fram	154,5 cm	154,5 cm	154,5 cm	154,5 cm	154,5 cm	154,5 cm
Spårvidd bak	150 cm	150 cm	150 cm	149 cm	149 cm	149 cm
Längd	475 cm	475 cm	475 cm	480 cm	480 cm	480 cm
Bredd	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm	178 cm
Höjd	140 cm	140 cm	140 cm	149 cm	149 cm	149,5 cm
Tjänstevikt	1420-1440 kg	1440-1470 kg	1550-1580 kg	1500 kg (prel)	1520-1550 kg (prel)	1660 kg (prel)
Totalvikt	1820 kg	1820 kg	1930 kg	1920 kg	1920 kg	2150 kg
Max last	400-380 kg	390-370 kg	380-350 kg	420 kg (prel)	400-370 kg (prel)	490 kg (prel)
Dragvikt	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Max taklast	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg

MOTOR 2,2

Typ	4-cyl. rak vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad
Cylindervolym	2.164 cm ³
Kompression	9,8
Max vridmoment	196 Nm vid 4.200 v/min.
Max effekt	100 kW/136 hk vid 5.400 v/min.

MOTOR V6

Typ	6-cyl. V-motor, vätskekyld med 4 överliggande kamaxlar, 24 ventiler.
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad
Cylindervolym	2.959 cm ³
Kompression	9,6
Max vridmoment	255 Nm vid 4.400 v/min.
Max effekt	138 kW/188 hk vid 5.400 v/min.

TÄNDSYSTEM

Datorövervakat transistorstyr med ESA (Electronic Spark Advance) för exakt styrning av tändförställningen.

KRAFTÖVERFÖRING 2,2

Framhjulsdrift. 5-växlad manuell, alternativt 4-växlad automat med lock-up funktion och två växlingsprogram, ECT (för sport- och normalkörning).

KRAFTÖVERFÖRING V6

Framhjulsdrift. 5-växlad manuell, alternativt 4-växlad automat med lock-up funktion och två växlingsprogram, ECT (för sport- och normalkörning). Touring V6 endast automat.

ELSYSTEM

Batteri	12V 65Ah
Växelströmgenerator	70A 840W
Startmotor med reduktionsväxel	1,4 kW

CHASSI

Individuell hjulupphängning fram och bak, typ MacPherson. Krängningsdämpare fram och bak.

STYRNING

Kuggstängsstyrning, Servo. Vänddiameter 2,2: 10,6 m Vänddiameter V6: 11,0 m

HJUL & DÄCK

2,2: 6" stålfälg 5 st 205/65 VR15
V6: 6" lättmetallfälg 205/65 VR 15

BROMSAR

Låsningfria bromsar (ABS) med ventilerade skivor fram och skivor bak. Diagonal kretsindelning. Servo. Integrerade trummor bak för handbroms. Lastavkännande ventil på bakhjulen.

PRESTANDA

	Toppfart km/tim	Acceleration 0-100 km/tim
Sedan 2,2 (man)	205	9,7 sek
Sedan 2,2 (aut)	195	11,8 sek
Touring 2,2 (man)	195	10,4 sek
Touring 2,2 (aut)	185	12,5 sek
Sedan V6 (man)	225	8,8 sek
Sedan V6 (aut)	215	9,0 sek
Touring V6 (aut)	205	9,5 sek

BRÄNSLETANK, volym 70 l

BRÄNSLEDEKLARATION l/mil

	Bländad körning	Landsvägskörning	Stadskörning	Kostnad 1500 mil bl. körn.
Sedan (man)	0,82	0,68	0,94	9.557,-
Sedan (aut)	0,90	0,72	1,05	10.490,-
Touring 2,2 (man)	0,85	0,70	0,98	9.907,-
Touring 2,2 (aut)	0,94	0,74	1,10	10.956,-
Sedan V6 (man/aut)	1,04	0,78	1,25	12.121,-
Touring V6 (aut)	1,14	0,95	1,30	13.287,-

Angivna förbrukningsvärden är främst avsedda för jämförelse mellan olika modeller. Den faktiska förbrukningen kan variera beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

BENSINKVALITET

95 oktän blyfri för katalysator.

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Vagnskadegaranti	3 år
Rostskyddsgaranti	6 år

FORDONSSKATT

	2,2	V6
Sedan	895,-	985,-
Touring XLi (prel)	895,-	-
Touring (prel)	985,-	1.075,-

FÖRSÄKRINGSKLASS

Camry 2,2: 6-15-15
Camry V6: 7-18-18

UTRUSTNING

Interiör

- Centrallås.
- Belyst tändningslås.
- Lederklädd 4-ekrad ratt. (XLi: 3-ekrad Urethan)
- Varvräknare.
- Elmanövrerade fönsterhissar med automatik.
- Elmanövrerade, eluppvärmda yttre backspeglar. (1)
- Kartläsarlampor fram. (1)
- Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.
- Mittkonsol med kassettfack.
- Höj- och sänkbar förarsäte.
- Eluppvärmt förar- och passagerarsäte.
- Ratten justerbar i höjddled.
- Servostyrning.

- Farthållare. (1)
- Tanklucka öppningsbar inifrån.
- Baklucka öppningsbar inifrån. (2)
- Varningslampa för öppna dörrar.
- Varningslampa för handbroms.
- Varningslampa för låg bränslenivå.
- Varningslampa för motorns elektriska system.
- Reglerbar instrumentbelysning.
- Belysta reglage.
- 4 högtalare. (2)
- Eluppvärmd bakruta.
- Sidodefroster.
- Infällida kurvhandtag fram och bak.
- Armstöd fram och bak.
- Delbart och fällbart bakre ryggstöd.
- Mittarmstöd bak.
- Belysning i bagagerum och handskfack.
- Elmanövrerad sollucka.
- Radio med bandspelare.
- Mobiltelefon.
- Luftkonditionering.

Exteriör

- Elektrisk radioantenn. (1)
- Dimbakklyps.
- Vinylbeläggning på karossens nederkant.
- Innerskärmar av plast fram.
- Stänkskydd fram och bak.
- Skyddslist på karossida.
- Bogserögla fram och bak.
- Utsatta karosseridelar av galvaniserad stålplåt.
- Dragkrok.
- Motorvärmare.
- Bensinvärmare.
- Larm.

Säkerhet

- Airbag (Tillval på XLi-modellerna).
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbälten fram.
- Justerbara nackskydd fram.
- Barnsäkra lås bak.
- Barnstolsfästen.
- Bälteskudde.
- Reflexväst.
- Högt monterat bromsljus.

TOURING 2,2 och V6 HAR DESSUTOM:

- Dubbla bakrutetorkare med intervallfunktion.
- Takreling.
- 6 högtalare

V6 (Sedan, Touring) HAR DESSUTOM:

- Skinnklädsel.
- Justerbart svankstöd i förarsäte.
- 2-vägs justerbara nackskydd fram.
- RDS-radio med kassetthandspelare.
- ACC (automatisk klimatkontroll).
- Värmebläkt 7 hastigheter.
- Aluminiumfälgar.
- Eljusterbar förarstol.

- = standard
- = extra utrustning (beställes vid bilköp)
- = tillbehör (kan även eftermonteras)
- (1) = ej XLi-modellerna
- (2) = ej Touring-modellerna



TOYOTA AUTOIMPORT AB

Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg. Tel. 08-706 71 00

ETT SMA FÖRETAG