

 **TOYOTA**  
**COROLLA**



3-dörrars  
Kombi Sedan, 12V



4-dörrars Sedan 16V



3- och 5-dörrars  
Kombi Sedan 16V



CS 16V





5-dörrars  
Combi Coupé 16V



Wagon 16V



Touring 4WD 16V

Toyota Corolla är en av världens mest köpta bilmodeller. Alla Corollamodeller har flerventilmotorer. Det ger bättre bränsleekonomi, bättre prestanda och renare avgaser. Med Corolla får du den välkända kombinationen av pålitlighet, körglädje och ekonomi. För att inte tala om det trygga garantipaketet.

Alla Toyota Corolla är utrustade med barnstolsfästen fram och bälteskudde, för barnens säkerhet.

# TEKNISKA DATA FÖR TOYOTA COROLLA

YTTERMÅTT OCH VIKT	12V	4-D SEDAN	3-D/5-D KOMBI SEDAN	COMBI COUPÉ	CS	WAGON	TOURING 4WD
AXELAVSTÅND MM	2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430
SPÄRVIDD FRAM/BAK MM	1430/1410	1430/1410	1430/1410	1430/1410	1445/1425	1430/1410	1440/1380
LÄNGD MM	4000	4200	4000	4200	4215	4250	4250
BREDD MM	1660	1660	1660	1660	1655	1660	1660
HÖJD MM	1365	1365	1365	1360	1360	1425	1485
TJÄNSTEVIKT KG	1040	1100	1090/1100	1140	1210	1130	1260
TOTALVIKT KG	1450	1490	1490	1490	1520	1480	1590
MAX LAST KG	410	390	400/390	350	310	350	330
DRAGVIKT KG	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1400
TAKLAST KG	50	50	50	50	50	50	50

## MOTOR 12V

Typ  
Insprutad 4-cyl., rak  
vätskekyld med över-  
liggande kamaxlar  
och 12 ventiler.

Cylindervolym  
Kompressions-  
förhållande  
Max vridmoment

1.296 cm<sup>3</sup>  
9,5:1  
104 Nm DIN vid  
5.200 v/min.  
60 kW/82 hk DIN  
vid 6.000 v/min.

Max effekt

## MOTOR 16V

Typ  
Insprutad 4-cyl., rak  
vätskekyld med dubbla  
överliggande kamaxlar  
och 16 ventiler.

Cylindervolym  
Kompressions-  
förhållande  
Max vridmoment

1.587 cm<sup>3</sup>  
9,5:1  
142 Nm DIN vid  
3.200 v/min.  
77 kW/105 hk DIN  
vid 6.000 v/min.

Max effekt

## MOTOR CS 16V

Typ  
Insprutad 4-cyl., rak  
vätskekyld med dubbla  
överliggande kamaxlar  
och 16 ventiler.

Cylindervolym  
Kompressions-  
förhållande  
Max vridmoment

1.587 cm<sup>3</sup>  
10,3:1  
141 Nm DIN vid  
6.000 v/min.  
92 kW/125 hk DIN  
vid 7.000 v/min.

Max effekt

## KRAFTÖVERFÖRING

Framhjulsdrift, 5-växlad manuell.  
Combi Coupé manuell alt. automat.

## KRAFTÖVERFÖRING TOURING 4WD

Permanent 4-hjulsdrift med mellan-  
differential och elektrisk låsning av mellan-  
diff. 5-växlad manuell.

## CHASSI

Individuell hjulupphängning fram och bak,  
typ MacPherson.

## CHASSI TOURING 4WD

MacPherson hjulupphängning fram. Stel  
bakaxel med skruvfjädrar och långsgående  
momentstag. Krängningshämmare fram och  
bak.

## STYRNING

Kuggstängsstyrning  
Rattvarv vänster-höger 3,3.  
Rattvarv vänster-höger, 12V 4,1  
Vändcirkel 9,8 m  
Servostyrning (3)

## BROMSAR

Ventilerade skivbromsar fram, trum-  
bromsar bak. (12V ej ventilerade skivor).  
CS ventilerade skivor runt om.  
Diagonal kretsindelning. Servo.  
Mekanisk parkeringsbroms på bakhjulen.

## HJUL OCH DÄCK

5\* stålfälg, CS stålfälg 5,5\*.  
Däck 175/70 SR 13.  
Däck 12V: 155 SR 13.  
Däck Touring 4WD: 185/70 SR 13.  
Däck CS: 185/60 R 14.

## ELSYSTEM

Batteri 12 volt - 60 Ah  
Växelströmgenerator 60 Ah/720 W  
Startmotor med  
reduktionsväxel 1 kW

## ÖVRIGA DATA

Tankvolym 50 liter  
Blyfri bensin 95 oktan  
3-vägs katalysator

Reparationskostnads-  
garanti:

3 år eller  
10.000 mil

Vagnskadegaranti:  
Rostskyddsgaranti:  
Försäkringsklass:

3 år  
6 år  
3-10-10  
12V: 2-10-10  
Touring: 4-11-11  
CS: 4-11-11  
535:- - 715:-

Fordonsskatt:

Acceleration  
0-100 km/tim: 10,4 sek.  
12V: 11,5 sek.  
Touring 4WD: 12 sek.  
CS: 8,5 sek.  
Toppfart: 180 km/tim.  
12V: 165 km/tim.  
Touring 4WD: 170 km/tim.  
CS: 195 km/tim.

## BRÄNSLEDEKLARATION (900701)

	Bl. körn.	Kostn. 1500 mil
12V	0,66 l/mil	6.118:-
Wagon	0,70 l/mil	6.489:-
4-d Sedan	0,71 l/mil	6.582:-
3-d Kombi Sedan	0,70 l/mil	6.489:-
5-d Kombi Sedan	0,71 l/mil	6.582:-
Combi Coupé	0,70 l/mil	6.489:-
Combi Coupé aut.	0,71 l/mil	6.582:-
CS	0,71 l/mil	6.582:-
Touring 4WD	0,82 l/mil	7.601:-

Angivna förbrukningsvärden är främst av-  
sedda för jämförelse mellan olika modeller.  
Den faktiska förbrukningen kan variera be-  
roende på bl.a. körsätt och körförhållanden.



Toyota Autoimport AB, Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg, Tel. 08-706 71 00.

ETT SMA-FÖRETAG

## STANDARDUTRUSTNING

Servostyrning (3).  
Ställbar ratt (3).  
Eluppvärmda framstolar.  
Textilmattor.  
Dörrficka.  
Centrallås (3).  
Mittkonsol.  
Låsbar tanklucka.  
Tanklucka öppningsbar inifrån.  
Baklucka öppningsbar inifrån (1).  
Värmeläkt 4 hastigheter.  
Avbländbar inre backspegel.  
Trippmätare.  
Ekonometer.  
Varningslampa för öppna dörrar.  
Varningslampa för handbroms.  
Reglerbar instrumentbelysning.  
Yttre backspeglar justerbara inifrån.  
Eluppvärmd bakruta.  
Kurvhandtag fram och bak.  
Armstöd fram och bak.  
Delbart ryggstöd bak.  
Barnsäkra läs bak.  
Barnstolsfästen.  
Bälteskudde.  
Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbälten  
fram (3, 4).  
Bagageskydd (2).  
Belysning i bagagerum (1).  
Vindrutetorkare med intervallfunktion.  
Bakrutetorkare (2).  
Dimbakljus.  
Vinylbeläggning på karossens nederkant.  
Innerskärmar av plast, fram.  
Skyddslist på karossida.  
Bogseröglor fram och bak.  
Utsatta karosseridelar av galvaniserad stålplåt.

## 4-D SEDAN OCH WAGON HAR DESSUTOM:

Höj- och sänkbar förarstol.

## COMBI COUPÉ HAR DESSUTOM:

Höj- och sänkbar förarstol.  
Varvräknare (Ej automat).  
Elektriskt justerbara yttre backspeglar.

## TOURING 4WD HAR DESSUTOM:

Höj- och sänkbar förarstol.  
Varvräknare.  
Elektriskt justerbara yttre backspeglar.  
Plant lastutrymme.

## CS HAR DESSUTOM:

3-ekrad läderratt.  
Elektriskt justerbara yttre backspeglar.  
Oljetryckmätare.  
Voltmätare.  
Sportstolar fram.  
Krängningshämmare fram och bak.

(1) Ej Wagon. (2) Ej Sedan. (3) Ej 12V.

(4) Ej 3-d Kombi Sedan.

(5) Ej 5-d Kombi Sedan.