

 TOYOTA

C O R O L L A



Tekniska data och utrustning



Corolla Kombi Sedan 3-d (75 och 106 hk)

(Bilen på bild är 75 hk)



Corolla Kombi Sedan 5-d (75, 106 och 114 hk)

(Bilen på bild är 106/114 hk)



Corolla Sedan (106 och 114 hk)



Corolla Touring (114 hk)



Corolla Touring 4WD (110 hk)

Den första Toyota Corolla såg dagens ljus för över 25 år sedan och är sedan dess en av världens mest köpta bilm modeller. Den senaste generationen Corolla har nu utvecklats ytterligare.

Samtliga modeller av Corolla är nu utrustade med stölskydd i form av en elektronisk startspärr. Det innebär att bilen inte kan startas utan rätt nyckel. Komforten är förbättrad så att Corolla nu är en av de rymligaste bilarna i klassen. Och med förbättrad väghållning för både bekväma åkturer och perfekt kontroll över bilen.

Med förbättrad säkerhet: airbag på förarsidan, bältessträckare, högt monterat bromsljus, skyddsbalkar i dörrarna och rejäla deformationszoner i samtliga modeller. Och naturligtvis med Toyotas unika barnsäkerhetsprogram som tillsammans med Toyota lastsäkringssystem (TLS) bidrar till att du och dina passagerare kan färdas säkrare.

TEKNISKA DATA TOYOTA COROLLA

YTTERMÅTT	KOMBI SEDAN 1.3 3-D/ 5-D	KOMBI SEDAN 1.6 3-D aut/5-D man/aut	SEDAN 1.6 man/aut	TOURING 1.6	TOURING 4WD
AXELAVSTÅND CM	246,5	246,5	246,5	246,5	246,5
SPÅRVIDD FRAM CM	147,0	147,0	147,0	147,0	147,0
SPÅRVIDD BAK CM	146,0	146,0	146,0	146,0	146,0
LÅNGD CM	409,5	409,5	427,0	426,0	426,0
BREDD CM	168,5	168,5	168,5	168,5	168,5
HÖJD CM	138,0	138,0	138,0	142,5	147,5
TJÄNSTEVIKT, KG	1150/1160	1205/1190/1215	1170/1195	1195	1330
TOTALVIKT, KG	1560	1595	1595	1590	1725
MAX. LAST, KG	410/400	390/405/380	425/400	395	395
DRAGVIKT, KG	1000	1200	1200	1200	1400
TAKLAST, KG	75	75	75	100	100

MOTOR 75 hk (1.3) Kombi Sedan 3-d, 5-d

Typ	4-cyl. rak vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad.
Cylindervolym	1.332 cm ³
Kompression	9,8
Max vridmoment	115 Nm vid 4100-4500 v/min.
Max effekt	55 kW/75 hk vid 5400 v/min.

MOTOR 106 hk (1.6 aut.)

Kombi Sedan 3-d, 5-d, Sedan

Typ	4-cyl. rak vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad.
Cylindervolym	1.587 cm ³
Kompression	9,5
Max vridmoment	137 Nm vid 5200 v/min.
Max effekt	78 kW/106 hk vid 6000 v/min.

MOTOR 114 hk (1.6 man.)

Kombi Sedan 5-d, Sedan, Touring

Typ	4-cyl. rak vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad.
Cylindervolym	1.587 cm ³
Kompression	9,5
Max vridmoment	145 Nm vid 4800-5400 v/min.
Max effekt	84 kW/114 hk vid 6000 v/min.

MOTOR 110 hk (1.8) Touring 4WD

Typ	4-cyl. rak vätskekyld med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektroniskt insprutad.
Cylindervolym	1.762 cm ³
Kompression	9,5
Max vridmoment	150 Nm vid 2600 - 3000 v/min.
Max effekt	81 kW/110 hk vid 5800 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING 75 hk (1.3)

Framhjulsdrift, 5-växlad manuell.

KRAFTÖVERFÖRING 106 hk (1.6 aut.)

Framhjulsdrift, 4-växlad automat med lock-up funktion.

KRAFTÖVERFÖRING 114 hk (1.6 man.)

Framhjulsdrift, 5-växlad manuell.

KRAFTÖVERFÖRING 110 hk (1.8)

Konstant 4-hjulsdrift med mellan-differential och elektronisk låsning av mellandifferential. 5-växlad manuell.

ELSYSTEM

Batteri	12V 50Ah
Växelströmgenerator	840W
Startmotor med reduktionsväxel	1,0 kW

CHASSI

Individuell hjulupphängning fram och bak, typ MacPherson. Krängningshämmare fram och bak.

STYRNING

Kuggstängsstyrning, Servo	
Rattvarv vänster-höger	3,3
Vänddiameter	9,6 m

HJUL OCH DÄCK

Fälgar 5,5" stål	
Däck 1.3	165/70 R 14
Däck 1.6	175/65 R 14
Däck 1.8	185/65 1HR 14

BROMSAR

Ventilerade skivbromsar fram, trumbromsar bak. Diagonal kretsindelning. Servo. Mekanisk parkeringsbroms på bakhjulen. Touring och Touring 4WD har lastavkännande ventil för reglering av bromskraften.

PRESTANDA

	Toppfart km/tim	Acc. 0-100 km/tim
1.3	170	12,8 sek
1.6 aut.	175	12,0 sek
1.6 man.	195	10,0 sek
1.8	180	11,2 sek

BRÄNSLETANK, volym

50 liter

BRÄNSLEFÖRBRUKNING,

mätt enligt EG-direktiv 93/116/EEG.

Förbrukning i lit/100 km	1.3	1.6 man.	1.6 aut.	1.8
Blandad körning	6,9	8,1	8,8	9,4
Landsvägskörning	5,7	6,5	7,0	7,6
Stadskörning	8,9	10,9	11,9	12,3
Miljöklass	2	2	2	2

Angivna förbrukningsvärden är främst avsedda för jämförelse mellan olika modeller. Den faktiska förbrukningen kan variera beroende på bl.a. körstätt och körförhållanden. Bilar i miljöklass 1 och 2 släpper ut mindre mängd skadliga avgaser och har därför lägre skatt än bilar i miljöklass 3. Miljöklass 1 är bäst ur miljösynpunkt.

BENSINKVALITET

95 oktän blyfri

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	6 år
Toyota Euro Care vägassistans	3 år

FORDONSSKATT

1.032,- — 1.330,-

FÖRSÄKRINGSKLASS

Corolla 1.3	2-09-10
Corolla 1.6	4-09-13
Corolla 1.8	4-12-13

UTRUSTNING

Interiört

- Centrallås
- Stölskydd/startspärr
- Servostyrning
- Varvräknare (1)
- Höj- och sänkbart förarsäte
- Eluppvärmt förar- och passagerarsäte
- Ratten justerbar i höjdlid
- Backspeglar justerbara inifrån
- Strålkastarnivå justerbar inifrån
- Tanklock öppningsbart inifrån
- Baklucka öppningsbar inifrån (3)
- Radioförberedd med 2 högtalare och antenn

KOMBIMÅTT

Touring 1.6 & Touring 1.8 4WD

LASTYTA: max längd 155 cm, bredd bakom hjulhus 133 cm, bredd mellan hjulhus 97 cm, bredd framför hjulhus 128 cm, största höjd 87 cm, höjd i bakre dörröppning 81 cm.

- Digital klocka
- Reglerbar instrumentbelysning
- Varningslampa för öppna dörrar
- Varningslampa för handbroms
- Varningslampa för låg bränslenivå
- Belysta reglage
- Eluppvärmd bakruta
- Värmefläkt 4 hastigheter
- Filter för renare kupéluft
- Kurvhandtag fram och bak
- Delbart och fallbart bakre ryggstöd
- Belysning i bagagerum
- Vindrutetorkare med intervallfunktion
- Torkare på bakrutan med intervallfunktion (4)
- Mittkonsol med förvaringsfack
- Sminkspegel i solskydd
- Elmanövrerad sollucka
- Luftkonditionering
- Farthållare
- Radio med bandspelare
- Mobiltelefon

Exteriört

- Strålkastar rengörare av högttryckstyp
- Dimbäckljus
- Innerskärmar av plast fram
- Krängningshämmare fram och bak
- Skyddslinje på karosside
- Bogseröglor fram och bak
- Riktigt reservhjul
- Utsatta karosserdelar av galvaniserad stålplåt
- Takreling (1, 2, 4)
- Extraljus
- Dragkrok
- Motorvärmare
- Aluminiumfälgar

Säkerhet

- Airbag
- Bältessträckare fram
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbälten fram
- Justerbara nackskydd fram
- Justerbara nackskydd bak
- Högt monterat bromsljus
- Baksättesbältenas rullfunktion fixerbar efter fullt utdraget bälte
- Barnstolsfästen
- Bälteskudde
- Barnsäkra lås bak
- Lastförskjutningskydd
- Lastöglor
- Lastförankringsband
- Reflexväst

TOURING 4WD HAR

DESSUTOM:

- Elmanövrerade fönsterhissar fram.

- (1) ej Kombi Sedan 1.3
- (2) ej Kombi Sedan 1.6
- (3) ej Touring/Touring 4WD
- (4) ej Sedan

- = standard (samtliga modeller)
- = extra utrustning (beställes vid bilköp)
- = tillbehör (kan även eftermonteras)



TOYOTA AUTOIMPORT AB
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.
Tel. 08-706 71 00.

Tryckt på 100% returfiber, 100% klorfritt. Licensnr 204023

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella i oktober 1996.

REG3718.0001096/ÖVE OLSSON REKLAM AB