

# HIACE Pick-Up



From -02:1





# Miljödeklaration



## TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-1999/102A/EEG.  
Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp	Gränsvärde
Kolmonoxid, CO	0,60	0,95
Kväveoxider, NOx	0,67	0,78
Kolväten+Kväveoxid	0,72	0,86
Partikel utsläpp	0,076	0,10
Miljöklass	2000	

**Common rail:** Samma bränsleinsprutningsmängd till varje cylinder för exakt/effektiv förbränning.

**Katalysator:** Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**EGR-ventil:** Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

## ÖVRIGT

**Däck:** HA-olja mindre än 1%.

**Bly:** Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

**Plast:** Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

**Demontering:** Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

**Materialåtervinning:** Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

**Återvinningshantering:** Rikstäckande nät av godkända återvinningsanläggningar.

# Säkerhetsdeklaration



## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller kravet för inträngande last.

*Hiace Pick-Up är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.*

## SÄKERHETSUTRUSTNING

**Airbag:** Förarplats.

**Bromsar:** Låsning fria ABS-bromsar.

**Skyddsbalkar:** I sidodörrar, i fronten, i golvet, i bakvägg.

## Individuell säkerhet:

- Nackskydd på samtliga platser.
- Trepunktsbälten ytterplatserna, midjebälte för mittplats.
- Bältessträckare för förare.
- Säkerhetsbälten för ytterplatserna justerbara i höjd
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Reflexväst.

**Flamsäkerhet:** Uppfyller ISO 3795:1989 samt FMVSS302.

**Sikt:** Extra stora sidobackspeglar

**Bromskraftsfördelning:** Lastkännande ventil

**Lastförankring:** Lastförskjutningsskydd och lastöglor för säker förankring av last.

# Tekniska Data Hiace Pick-Up

## YTTERMÅTT/VIKT

Längd, cm	615,0
Bredd, cm	212,0
Höjd, cm	196,5
Axelavstånd, cm	335,0
Spårvidd fram, cm	143,5
Spårvidd bak, cm	150,0
Max axelkapacitet fram, kg	1.800
Max axelkapacitet bak, kg	2.550
Tjänstevikt, kg	2.090
Totalvikt, kg	3.500
Max last, kg	1.410
Kombinationsvikt, kg	5.700
Max taklast, kg	30

## LASTUTRYMME/ANTAL PASSAGERARE

Längd, cm	446,0
Bredd, cm	200,0
Lämhöjd, cm	30,0
Lastyta, m <sup>2</sup>	9,0
Antal passagerare	2

## MOTOR D4D Diesel

Typ	4-cyl. diesel med turbo- och flerventils-teknik
Bränslesystem	Common rail Intercooler
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	2.494
Max vridmoment	260 Nm vid 1.400–2.600 v/min
Max effekt	75 kW/100 hk vid 3.000 v/min

## KRAFTÖVERFÖRING

Drivning	2WD
Växellåda	Manuell 5-vxl
Kraftfördelning	Bakhjulsdrift

## CHASSI

Framfjädring	Individuell med dubbla länkar
Bakfjädring	Stel, bladfjädring
Krängningshämmare	Fram
Stötdämpare	Dubbelverkande, fram och bak

## STYRNING

System	Styrnacka
Vänddiameter, m	12,6

## HJUL OCH DÄCK

Fälg	5.5Jx15
Däck	195/70R 15C

## BROMSAR

Typ	ABS-bromsar
Framhjul	Ventilerade skivor
Bakhjul	Trummor
Handbroms	Verkar på kardanaxel

## ELSYSTEM

Batteri	12V 65Ahx2
Generator W	840
Startmotor kW	2,7

## PRESTANDA

Toppfart, km/tim	125
------------------	-----

## BRÄNSLESYSTEM

Bränsletank	
- Material	Stål
- Rymd, liter	80
- Kvalitet	Diesel

## GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/100.000 km
Rostskyddsgaranti	6 år
Toyota Eurocare vägassistans	3 år

## URVAL AV UTRUSTNING

### Interiör:

- Arbetsbord i mittsätets ryggstöd, fällbart
- Avlastningshylla på instrumentbrädan
- Bakspegel inre avbländbar
- Burk-/mugghållare 2 st fram i centerkonsolen
- Centrallås
- Dörrfickor fram
- Eluttag 12V med cigarettändare
- Extrafack ovanför handskfacket
- Förarsäte eluppvärmt
- Klädkrokar 2 st
- Klädsel tyg
- Kurvhandtag passagerarplats 2 st, förarplats 1 st
- Mittkonsol med förvaringsfack
- Radioförberedd, antenn och 2 st högtalare
- Ratt 2-ekrad, justerbar i höjd och längsled
- Servostyrning
- Svankstöd i förarsätet stillbart
- Trippmätare 2 st
- Textilmattor
- Varningslampa för handbroms och låg bränslenivå
- Varningssummer för halvljus när tändningen är av
- Varvräknare
- Vindrutetorkare med intervallfunktion
- Värmefläkt 4 hastigheter
- Värmesystem, snabbuppvärmning

### Exteriör:

- Bakspegelhus, svarta
- Bakspeglar yttre justerbara utifrån
- Bogserögla fram och bak
- Dörrhandtag, svarta
- Fotsteg
- Fönsterglas, tonade
- Grill, svart
- Låsbar batterihållare
- Reservhjul, full skala
- Stänkskydd fram och bak
- Stötfångare fram i bilens färg
- Tanklock låsbart
- Verktygslåda under flaket
- Utsatta karosseridelar av galvaniserad stålplåt

### Tillval

- Luftkonditionering



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella aug 2002  
Produktion: Elanders Stockholm AB.  
5276010803

TOYOTA SWEDEN AB

Madenv. 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.  
Tfn 08-706 71 00. [www.toyota.se](http://www.toyota.se)





 **TOYOTA**

[www.toyota.se](http://www.toyota.se)