



TOYOTA

Hiace

Produktinformation



Miljödeklaration

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i liter/100 km.	2,5 D-4D 95 City	2,5 D-4D 95 Van	2,5 D-4D 120 City	2,5 D-4D 120 Van	2,5 D-4D 120 City, 4WD	2,5 D-4D 120 Van, 4WD
Blandad körning			8,5			9,3
Landsvägskörning			7,1			8,0
Stadskörning			10,8			11,6
Koldioxid (CO₂) Redovisat i g/km						
Blandad körning			224			246
Landsvägskörning			189			212
Stadskörning			283			304

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING, DIESEL

Redovisat i g/km.	2,5 D-4D 95 City	2,5 D-4D 95 Van	2,5 D-4D 120 City	2,5 D-4D 120 Van	2,5 D-4D 120 City, 4WD	2,5 D-4D 120 Van, 4WD
Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx		0,34			0,32	
Partiklar		0,03			0,04	
Kolmonoxid, CO		0,13			0,08	
Kväveoxider, NOx		0,32			0,31	
Miljöklass				2005		

Common Rail: Samma bränsleinsprutningsmängd till varje cylinder för exakt/effektiv förbränning.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Katalysator: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Power heater: Tilläggsvärmare av viscoustyp för snabb uppvärmning av motorn.

ÖVRIGT

I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

Säkerhetsdeklaration

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller kravet för inträngande last. Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

– Låsningfria bromsar (ABS) med lastavkänningsventil.

Passiv säkerhet

- Bältesförsträckare med kraftbegränsare på ytterplatserna fram.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena på ytterplatserna fram.
- Krockkuddar, förare och passagerare fram.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på ytterplatserna, midjebälte på mittplatsen.

Deformationszoner: Förutbestämda deformationsområden.

Flamsäkerhet: Uppfyller ISO 3795:1989 samt FMVSS302.

Lastförankring: Lastförskjutningsskydd, lastöglor och förankringsband för säker förankring av last i lastutrymmet.

Skyddsbalkar: I framdörrarna.

Övrig säkerhet:

- Bränsletank placerad mitt under bilen och mellan hjulaxlarna.
- Högt monterat bromsljus.
- Reflexväst.

Tekniska data

	2,5 D-4D 95 City	2,5 D-4D 95 Van	2,5 D-4D 120 City	2,5 D-4D 120 Van	2,5 D-4D 120 City, 4WD	2,5 D-4D 120 Van, 4WD
Yttermått / vikt						
Längd, mm	4795	5240	4795	5240	4795	5240
Bredd, mm	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Höjd, mm	2000	1995	2000	1995	1995	1990
Axelavstånd, mm	2985	3430	2985	3430	2985	3430
Spårvidd fram, mm	1560	1560	1560	1560	1550	1550
Spårvidd bak, mm	1540	1540	1540	1540	1540	1540
Markfrigång, mm	207	207	207	207	207	207
Max axelkapacitet fram, kg	1400	1470	1400	1470	1450	1550
Max axelkapacitet bak, kg	1760	1760	1760	1760	1760	1760
Tjänstevikt, kg	1905	1980	1930	2000	2040	2120
Totalvikt, kg	2800	3000	2800	3000	2900	3000
Dragvikt, kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Kombinationsvikt	4800	5000	4800	5000	4900	5000
Lastutrymme/antal passagerare						
Antal passagerare	2	2	2	2	2	2
Längd, mm	2500	2945	2500	2945	2500	2945
Bredd, mm	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Bredd mellan hjulhus, mm	1225	1225	1225	1225	1225	1225
Bredd lastöppning sida, mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Höjd, mm	1420	1420	1420	1420	1420	1420
Bredd lastöppning bak, mm	1445	1445	1445	1445	1445	1445
Höjd lastöppning sida, mm	1265	1265	1265	1265	1265	1265
Bakluckans öppningshöjd, mm	2055-2525	2055-2525	2055-2525	2055-2525	2055-2525	2055-2525
Höjd lastöppning bak, mm	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Lasthöjd från sidan, mm	520	520	520	520	520	520
Insteg från sidan, mm	375	375	375	375	380	380
Lastvolym, m ³	6,0	7,0	6,0	7,0	6,0	7,0
Lastyta, m ²	4,1	4,8	4,1	4,8	4,1	4,8
Lastkapacitet						
Max taklast, kg	100	100	100	100	100	100
Max last, kg	895	1020	870	1000	860	880
Motor, diesel						
Typ	4-cyl, D-4D med intercooler och flerventilsteknik. Tilläggsvärmare av viscoustyp.					
Bränslesystem	Direktinsprutning med Common Rail.					
Cylindervolym, cm ³	2494					
Max vridmoment	230 Nm vid 1400-2600 v/min.		294 Nm vid 1600-2400 v/min.			
Max effekt	70 kW/95 hk vid 3600 v/min.		86 kW/117 hk vid 3600 v/min.			
Kraftöverföring						
Drivning	2WD			4WD		
Växellåda	5-växlad manuell.					
Differential bak	Differential broms.					
Drivhjul	Bak			Fram/Bak		
Chassi						
Stötdämpare	Dubbelverkande, fram och bak.					
Fjädring	Individuellt avfjädrad fram och bak.					
Styrning						
Kuggstångsstyrning	Hydrauliskt styrservo.					
Vänddiameter, m	11 på hjul.	12,4 på hjul.	11 på hjul.	12,4 på hjul.	12,6 på hjul.	14 på hjul.
Hjul och däck						
Fälgar	15"x5,5" Stålfälg			15"x6" Stålfälg		
Däck	195/70 R15C					
Reservhjul	Fullskaligt					
Bromsar						
Typ	Låsningfria bromsar. (ABS)					
Kretsindelning	Diagonal					
Framhjul	Ventilerade skivor.					
Bakhjul	Trummor					
Handbroms verkar på	Bakhjul					
Bromskraftsfördelning	Lastavkännande ventil.					
Servo	Ja					
Prestanda						
Toppfart km/tim	147		152		151	
Acc. 0-100 km/tim	22,4 sek		18,6 sek		19,7 sek	
Elsystem						
Batteri	12V 65Ahx2					
Generator, W	960					
Bränsletank						
Volym	75 liter.					
Material	Stål					
Bränslekvalitet						
Typ	Diesel					
Garantier						
Fabriksgaranti	3 år/10.000 mil					
Rostskyddsgaranti	6 år					
Lackgaranti	3 år					
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år					

Utrustning	D-4D 95	D-4D 120
EXTERIÖRT		
Bakruta, eluppvärmd.	•	•
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.	•	•
Bogserögla fram och bak.	•	•
Centrallås med fjärrstyrning, alla dörrar samt baklucka/dörrar.	•	•
Dimljus, bak.	•	•
Dörrhandtag i karossens färg. (Vid metalliclack)	T	T
Dörrhandtag, svarta.	•	•
Hjulsidor, heltäckande. (Ej 4WD)		•
Lastöppning bak dörrar/lucka.	•*	•
Sidobackspegelhus, svarta.	•	•
Sidobackspeglar i karossens färg. (Vid metalliclack)	T	T
Sidobackspeglar, elektriskt justerbara och eluppvärmda.	•	•
Skjutdörr lastutrymme höger sida.	•	
Skjutdörr lastutrymme höger och vänster sida.		•
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	•	•
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.	•	•
Stänkskydd, fram och bak.	•	•
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg. (Vid metalliclack)	T	T
Stötfångare, fram och bak, svarta.	•	•
Tanklucka, öppningsbar inifrån.	•	•
Utsatta karosseridlar av galvaniserad stålplåt.	•	•
Vindrutetorkare med intervallfunktion.	•	•
INTERIÖRT		
Arbetsbord i ryggstöd i mellansätet.	•	•
Armstöd förarstol.	•	•
Avlastningsfack på instrumentbrädan.	•	•
Backspegel inre, avbländbar och fotokromatisk. (Förhindrar bländning av förare från bakomvarande bilar.)	•	•

Utrustning	D-4D 95	D-4D 120
Baklucka med handtag på insidan.	•	•
Baklucka, öppningsbar inifrån.	•	•
Bränslemätare.	•	•
Burk-/mugghållare i centerkonsol fram.	•	•
Dörrficka fram.	•	•
Eluttag 12V, med cigarettändare.	•	•
Extra golv i lastutrymme.	•	•
Fläkt, 4 hastigheter.	•	•
Fönsterhissar fram, elmanövrerade.	•	•
Förar- och passagerarsäte höger, eluppvärmt.	•	•
Förarsäte, höj- och sänkbart.	•	•
Förvaringsfack ovanför vindrutan.	•	•
Gummimattor i kupén.	•	•
Handskfack, stort, centralt placerat.	•	•
Instrumentbelysning, justerbar.	•	•
Klocka, digital.	•	•
Klädsel, tyg.	•	•
Kurvhandtag, passagerarplats fram.	•	•
Mellanvägg, komfort, med genomsiktsruta.	•	•
Radioförberedd, antenn och 2 st högtalare.	•	•
Ratt, 4-ekrad, justerbar i höjled.	•	•
Rutor, tonade.	•	•
Serviceintervallindikator.	•	•
Servostyrning.	•	•
Stölskydd, immobilizer.	•	•
Trippmätare, 2 st.	•	•
Varvräknare.	•	•

• = standard

T = tillval

•* = D-4D 95 City endast med dörrar bak.

