

HIACE City Van 4WD



From 01

 **TOYOTA**

MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-96/69 (Steg 3)/EEG.
Gällande från 1/10-98. Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp				Gränsvärde	
	Bensin	Turbo-diesel man	Turbo-diesel aut	Turbo-diesel 4WD	Bensin	Diesel
Kolmonoxid, CO	0,86	0,41	0,30	0,40	5,0	1,5
Kolväten + Kväveoxider, HC+NOx	0,12	0,91	0,82	0,83	0,7	1,2
Förångning	0,17	-	-	-	2,0	-
Partiklar	-	0,072	0,102	0,071	-	0,17
Miljöklass	3	3	3	3		

Katalysator: Bensin. 3-vägs. Placerad långt fram för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Diesel. Oxidationskatalysator. Placerad långt fram för att nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Bensin. Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare styra katalysatorn till ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

EGR-ventil: Diesel. Återcirkulation av avgaserna.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Alternativa bränslen: Kan konverteras för 100% RME (raps) - bränsle (diesel), kan köras med upp till 10% etanolblandning (bensin).

Däck: HA-oljor mindre än 3%.

Bly: Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

Plast: Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

Demontering: Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

Materialåtervinning: Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

Återvinningshantering: Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav.
Uppfyller det frivilliga kravet för inträngande last (2x28 kg vid 36/km/tim).



Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Förare och passagerare fram.

Bromsar: Låsning fria ABS med ventilerade skivbromsar fram, trumbromsar bak.

Skyddsbalkar: I framdörrarna.

Individuell säkerhet:

- Nackskydd, höjdjusterbara, på samtliga platser.
- Trepunktsbälten på ytterplatserna. Midjebälte på mittplatsen.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena på ytterplatserna.
- Bältessträckare på ytterplatserna.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.

Övrig säkerhetsutrustning:

- Högt monterat bromsljus.
- Eluppvärmda ytterbackspegel.
- Eluppvärmd bakruta med intervalltorkare.
- Bränsletank placerad mitt under bilen.
- Reflexväst.

Lastförankring:

- Lastförskjutningskydd, lastöglor och förankringsband för säker förankring av last i bagageutrymmet.

TEKNISKA DATA TOYOTA HIACE CITY, VAN, 4WD

YTTERMÅTT OCH VIKT	Lucka/dörrar City bensin man	Lucka/dörrar City diesel man	Lucka/dörrar City diesel aut	Lucka/dörrar Van bensin man	Lucka/dörrar Van diesel man	Lucka/dörrar Van diesel aut	Dörrar Van 4WD diesel man
Längd, cm	471,5	471,5	471,5	516,0	516,0	516,0	516,0
Bredd, cm	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
Höjd, cm	195,5	195,5	195,5	195,0	195,0	195,0	199,0
Axelavstånd, cm	298,5	298,5	298,5	343,0	343,0	343,0	343,0
Spårvidd fram, cm	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	156,0	155,0
Spårvidd bak, cm	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0
Tjänstevikt, kg	1710/1740	1820/1830	1790	1820/1830	1890/1910	1890/1910	2030
Totalvikt, kg	2750	2800	2800	2950	3000	3000	3000
Max. last, kg	1040/1010	980/970	1010	1130/1120	1110/1090	1110/1090	970
Tillåtet axeltryck fram, kg	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1530
Tillåtet axeltryck bak, kg	1740	1740	1740	1710	1740	1740	1760
Kombinationsvikt, kg	4550	4800	4800	4750	4800	4800	4800
Dragvikt, kg	—	—	—	—	—	—	—
Max taklast, kg	100	100	100	100	100	100	100
Antal passagerare (exkl. förare)	2	2	2	2	2	2	2
LASTUTRYMME							
Längd, cm*	250,0	250,0	250,0	294,5	294,5	294,5	294,5
Bredd inner, cm	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Bredd mellan hjulhus, cm	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5
Höjd, cm	142,0	142,0	142,0	142,0	142,0	142,0	142,0
Bredd lastöppning sida, cm	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Höjd lastöppning sida, cm	126,5	126,5	126,5	126,5	126,5	126,5	126,5
Bredd lastöppning bak, cm	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5	144,5
Höjd lastöppning bak, cm	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
Bakluckans öppn.höjd, cm	205,5-252,5	205,5-252,5	205,5-252,5	205,5-252,5	205,5-252,5	205,5-252,5	205,5-252,5
Lastyta, m ²	4,1	4,1	4,1	4,8	4,8	4,8	4,8
Lastvolym, m ³	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Lasthöjd från sidan bak, cm	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Insteg från sidan, cm	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	38

*Vid golvet

MOTOR, bensin

Typ	4-cyl. med överliggande kamaxel.
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning.
Cylindervolym	2.694 cm ³
Max vridmoment	227 Nm vid 3.600 v/min.
Max effekt	105 kW/143 hk vid 4.800 v/min.

MOTOR, turbodiesel

Typ	4-cyl. turbodiesel
Bränslesystem	Elektronisk styrt.
Cylindervolym	2.446 cm ³
Max vridmoment	218 Nm vid 1.800 - 2.400 v/min.
Max effekt	66 kW/90 hk vid 3.500 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING

City, Van (man)	Bakhjulsdrift 5-växlad manuell. Slutväxel med differentialbroms.
City, Van diesel (aut)	Bakhjulsdrift. 4-steps automat med lock up-funktion. Slutväxel med differentialbroms.
Van 4WD	Permanent drivning med viscoskoppling. Frigång: 230 mm. Differentialbroms bak.

STYRNING

Kuggstängsstyrning. Servo.	
Vänddiameter	Van 11,4 m City 11,0 m 4WD 13,0 m

ELSYSTEM

Batteri	Bensin 12V 65 Ah	Diesel 12V 2x65 Ah
Växelströmgenerator	840W	840W
Startmotor	1,2 kW	2,7 kW

CHASSI

Individuellt fjädrande framhjul med torsionsstavar, hydrauliska teleskopstötdämpare. Delad bakaxel med individuellt fjädrande bakhjul med skruvfjädrar och hydrauliska teleskopstötdämpare. Krängningshämmare fram.

HJUL OCH DÄCK

Stålfälgar:	
City, Van	5,5x15"
Van 4WD	6Jx15"
Däck:	5 st 195/70 R 15C.

BROMSAR

Låsningfria ABS-bromsar. Ventilerade skivbromsar fram. Trumbromsar bak. Servo. Diagonal kretsindelning. Lastavkännande bromsventil bak. Parkeringsbroms mekanisk på bakhjulen.

BRÄNSLETANK, volym

75 liter.

BRÄNSLEKVALITET

95 oktan blyfri bensin.
Diesel.

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	6 år
Toyota Eurocare Vägassistans dygnet runt	3 år

FÄRGER

White (058)
Red (3L5)
Loire Turquoise (705)
Polar Silver Metallic (199)
Blue (8E5)

UTRUSTNING

Interiört

- Bakspegel yttre, elmanövrerade och eluppvärmda.
- Bakruta, eluppvärmd.
- Bakrutetorkare med intervallfunktion.
- Bränslemätare.
- Centrallås alla dörrar samt baklucka.
- Defroster på bakrutan.
- Fläkt 4 hastigheter.
- Framstolar, eluppvärmda (ej mittenplatsen).
- Förarsäte justerbart i höjdlid.
- Förvaringsfack i förardörr, stort.
- Förvaringsfack ovanför vindrutan.
- Gummimattor i kupén.
- Handskfack stort, centralt placerat.
- Handtag på bakluckans insida.
- Instrumentbelysning, reglerbar.
- Klocka, digital.
- Kurvhandtag på samtliga ytterplatser.
- Luftkonditionering.
- Radioförberedd med 2 högtalare och antenn.
- Ratten justerbart i höjdlid. (1)
- Servostyrning.
- Stöldskydd, startspärr. (2)
- Tanklucka öppningsbar inifrån.
- Temperaturmätare.
- Trippmätare.
- Varningslampa/diagnosystem för motorns elektroniska system.
- Varningslampa för låg bränslenivå.
- Varningslampa för glömt halvljus.
- Varningslampa för låg oljenivå.
- Varvräknare.
- Vindrutetorkare med intervallfunktion.

Exteriört

- Dimbakljus.
- Grill.
- Hjulsidor, heltäckande.
- Innerskärmar av plast fram.
- Lucka bak alternativt dubbla bakdörrar.
- Reservhjul av normalstorlek.
- Skjutdörr lastutrymme höger och vänster sida.
- Strålkastarregörare av högtryckstyp.
- Stänkskydd fram och bak.
- Stötfångare, plastinklädda.

(1) Ej automat.

(2) Endast diesel automat.

• = Standard samtliga modeller.

■ = extra utrustning (beställes vid bilköp).



TOYOTA AUTOIMPORT AB
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.
Tel. 08-706 71 00.
www.toyota.se



Miljömärkt trycksak.
Rätt till ändringar i detaljer förbehålles. Uppgifter aktuella i november 2000.

R8541100/OVE OLSSON REKLAM AB. Print Time licens nr. 341141



www.toyota.se