

 TOYOTA

**HIACE**

KYLBIL



Tekniska data och utrustning

# TEKNISKA DATA TOYOTA HIACE KYLBIL

Toyota Hiace Kylbil är byggd på Hiace City turbodiesel. Lastutrymmet har skjutdörr på höger sida och lucka bak.

## KYLSYSTEM

Kylaggregatet drivs via remskiva av bilens motor. Aggregatet är placerat i bilens lastutrymme. Drivrem av V-typ. Kylmedia R134 A. Aggregatet är märkt med en plåt som visar typ av kompressor, förångare och kondensator.

## HJÄLPAGGREGAT

Elmotor 1,9 kW.  
Spänning 220 V.

## KYLUTRYMME, material

Kylutrymmet har isolering av polyuretan, 50 mm. Innerväggar av ABS-plast (ger en jämn yta, lätt att hålla ren). Golvbeklädnad och hjulhus är av aluminium särskilt anpassat för matindustrin, eftersom materialet ej oxiderar vid eventuella repor. Allt material är återvinningsbart.

## KYLUTRYMME, mått invändigt

Längd, mm	2250
Bredd, mm	1550
Höjd, mm	1300
Volym, m <sup>3</sup>	4,35
Bredd mellan hjulhus, mm	1200

Lasthöjd från sidan, mm	520
Lasthöjd bak, mm	520
Insteg från sidan, mm	375

## YTTERMÅTT OCH VIKT

Axelavstånd, mm	2985
Spårvidd fram, mm	1560
Spårvidd bak, mm	1540
Längd, mm	4750
Bredd, mm	1800
Höjd, mm	1950
Tjänstevikt, kg	1770
Totalvikt, kg	2800
Max last, kg	1030
Tillåtet axeltryck fram, kg	1400
Tillåtet axeltryck bak, kg	1740
Kombinationsvikt, kg	4800
Max taklast, kg	100

## MOTOR

Typ	4-cyl. turbodiesel.
Bränslesystem	Elektroniskt styrt.
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	2.446
Kompression	21,0
Max vridmoment	226 Nm vid 2.200 - 2.400 v/min.
Max effekt	66 kW/90hk vid 3.500 v/min.

## KRAFTÖVERFÖRING

Bakhjulsdrift. 5-växlad manuell. Slutväxel med differentialbroms.

## STYRNING

Kuggstängsstyrning. Servo.  
Vänddiameter 11,0 m.

## CHASSI

Individuellt fjädrande framhjul med torsions-stavar, hydrauliska teleskopstötdämpare. Delad bakaxel med individuellt fjädrande bakhjul med skruvfjädrar och hydrauliska teleskop-stötdämpare. Differentialbroms bak. Krängningshämmare fram.



## HJUL OCH DÄCK

Stålfälgar 5,5x15".  
Däck 5 st 195/70 R 15C.

## BROMSAR

Ventilerade skivbromsar fram. Trumbromsar bak. Servo. Diagonal kretsindelning. Lastavkännande bromsventil bak. Parkeringsbroms mekanisk på bakhjulen.

## ELSYSTEM

Batteri	12V 2 x 65 Ah
Växelströmgenerator	840W
Startmotor	2,7 kW

## BRÄNSLETANK, volym

75 liter.

## BRÄNSLEKVALITET

Diesel.

## GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	6 år
Toyota EuroCare väg-assistans dygnet runt	3 år

## UTRUSTNING

### Interiört

- Centrallås alla dörrar samt baklucka.
- Servostyrning.
- Varvräknare.
- Elmanövererade, eluppvärmda yttre backspeglar.
- Trippmätare.
- Temperaturmätare.
- Bränslemätare.
- Eluppvärmda framstolar. (Ej mitten-platsen).
- Ställbar ratt.
- Radioförberedd med 2 högtalare och antenn.
- Digital klocka.
- Varningslampa för låg bränslenivå.

- Varningslampa/diagnosystem för motorns elektroniska system.
- Varningslampa för låg oljenivå.
- Varningslampa för lågt oljetryck.
- Varningssignal för glömt halvlykt.
- Reglerbar instrumentbelysning.
- Fläkt 4 hastigheter.
- Tanklucka öppningsbar inifrån.
- Gummimattor i kupén.
- Vinylklätt golv i kupén.
- Stort handskfack centralt placerat.
- Stort förvaringsfack i förardörr.
- Vindrutetorkare med intervallfunktion.
- Inifrån justerbar strålkastarnivå.

### Exteriört

- Strålkastarrengörare av högtryckstyp.
- Dimbakljus.
- Innerskärmar av plast fram.
- Reservhjul av normalstorlek.
- Stänkskydd fram och bak.

### Säkerhet

- Airbag förar- och passagerarplats.
- Bältessträckare på ytterplatserna.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena på ytterplatserna.
- Höjdjusterbara nackskydd på samtliga platser.
- Reflexväst.

• = standard



TOYOTA AUTOIMPORT AB  
Madenvägen 7, Box 1103, 174 55 Sundbyberg.  
Tel. 08-706 71 00.

Tryckt på 100% returfiber, klorfritt Licensnr 204023

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella i oktober 1997.  
R710200001097/OVE OLSSON REKLAM AB