

HILUX S-Cab, X-Cab, D-Cab



Bilden visar Hilux D-Cab 4WD

X
D
L
I

MILJÖDEKLARATION



TILLVERKNING

Hilux tillverkas i Japan. Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-96/69/EEG. Gällande från 1/10 -98. Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp			Gränsvärde	
	Bensin	Diesel	Turbodiesel	Bensin	Diesel + Turbodiesel
Kolmonoxid, CO	0,54	0,45	0,34	4,0	1,5
Kolväten + Kvävedioxid, HC+NOx	0,13	0,93	0,86	0,6	1,2
Förångning	0,22	—	—	2,0	—
Partiklar	—	0,081	0,060	—	0,17
Miljöklass	3	3	3		

Bilar i miljöklass 1 släpper ut mindre mängd skadliga avgaser och har därför lägre skatt än bilar i miljöklass 3. Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse under givna 3 betingelser mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukningen kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

Katalysator:	Bensin, 3-vägs. Placerad långt fram för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.
Syresensor:	Bensin. Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare styra katalysatorn till ideal arbetstemperatur för renare avgaser.
Elektronisk insprutning:	Diesel. För bästa förbränning.
EGR-ventil:	Diesel. Återcirkulation av avgaserna.
Antiknacksensor:	Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.
Motordiagnos:	OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Däck:	HA-oljor mindre än 3%.
Bly:	Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.
Plast:	Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.
Demontering:	Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.
Materialåtervinning:	Hilux är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.
Återvinningshantering:	Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

SÄKERHETSDEKLARATION



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav. Hilux är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.

Uppfyller det frivilliga kravet för inträngande last (2 x 28 kg vid 36 km/tim.)

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag:	Förare och passagerare fram.
Bromsar:	ABS med 4 sensorer.
Skyddsbalkar:	I samtliga sidodörrar.
Individuell säkerhet:	<ul style="list-style-type: none">- Nackskydd på samtliga platser (S-Cab, X-Cab).- Nackskydd fram och ytterplatser bak (D-Cab).- Trepunktsbälten på samtliga platser (S-Cab, X-Cab).- Trepunktsbälten fram samt ytterplatser bak. Midjebälte mitten bak (D-Cab).- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
Övrig säkerhet:	Reflexväst.
Barnsäkerhet:	Barnsäkra lås bak (D-Cab).
Lastförankring:	Lastförskjutningsskydd, lastöglor och förankringsband för säker förankring av last i bagageutrymmet.

TEKNISKA DATA TOYOTA HILUX

Hilux S-Cab 2WD



Hilux X-Cab 4WD



Hilux D-Cab 4WD



YTTERMÅTT OCH VIKT	S-Cab 2WD	X-Cab 4WD		D-Cab 4WD
		bensin	diesel	
Axelavstånd, cm	285,0	309,5	309,5	286,0
Spårvidd fram, cm	139,5	144,0	144,0	144,0
Spårvidd bak, cm	141,0	142,5	142,5	142,5
Längd, cm	485,5	505,0	505,0	485,5
Bredd, cm	169,0	169,0	169,0	169,0
Höjd, cm	160,5	175,5	175,5	178,5
Frigång, cm	19,0	22,5	22,5	22,5
Tjänstevikt, kg	1500	1830	1730	1850
Totalvikt, kg	2410	2510	2510	2510
Max last, kg	910	680	780	660
Max taklast, kg	50	50	50	50
Axelbelastning fram, kg	930	1180	1180	1180
Axelbelastning bak, kg	1650	1670	1670	1670
Kombinationsvikt, kg	4210	4760	4760	4760
Antal pass., exkl. förare	1	3	3	4

LASTYTA, INVÄNDIGA MÅTT	S-Cab 2WD	X-Cab 4WD	D-Cab 4WD
	Längd, cm	218,0	187,0
Bredd, cm	145,0	145,0	145,0
Lämhöjd, cm	40,5	40,5	40,5

FÄRGER	S-Cab	X-Cab	D-Cab
	White (058)	•	•
Red (3L5)	•	•	•
Green Metallic Opal (6P4)	•		
Black Metallic (204)		•	
Dark Green Mica Metallic (6N7)		•	
Red Mica Metallic (3K4)			•
Dark Blue Mica Metallic (8L7)			•

MOTOR, Diesel

Typ	S-Cab 2WD Rak 4-cyl. diesel. Överliggande kamaxel. 8 ventiler. Vevaxel med balansvikter.
Bränslesystem	Pump till virvelkammare.
Cylindervolym	2446 cm ³
Kompression	22,2
Max vridmoment	157 Nm vid 2200 - 2800 v/min.
Max effekt	55 kW/75 hk vid 4000 v/min.

MOTOR, Bensin

Typ	X-Cab 4WD Rak 4 cyl. med dubbla överliggande kamaxlar. 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning.
Cylindervolym	2438 cm ³
Kompression	9,5
Max vridmoment	212 Nm vid 4000 v/min.
Max effekt	103 kW/140 hk vid 5000 v/min.

MOTOR, Turbodiesel, D-Cab 4WD, X-Cab 4WD

Typ	Rak 4-cyl. turbodiesel. Överliggande kamaxel. 8 ventiler. Vevaxel med balansvikter.
Bränslesystem	Pump till virvelkammare.
Cylindervolym	2446 cm ³
Kompression	21,0
Max vridmoment	218 Nm vid 1800 - 2400 v/min.
Max effekt	66 kW/90 hk vid 3500 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING S-Cab 2WD

5-växlad. Bakhjulsdrift med differentialbroms.

KRAFTÖVERFÖRING X-Cab, D-Cab 4WD

5-växlad. Inkopplingsbar 4-hjulsdrift med hög- och lågväxel. ADD - Automatisk fränkoppling av differentialen. Slutväxel med differentialbroms.

STYRNING

Styrsnäcka. Servo.
Justerbar ratt, 4WD.
Vänddiameter: S-Cab 11,4 m X-Cab 14,2 m D-Cab 13,2 m

CHASSI

Individuellt avfjädrade framhjul med torsionsstavar. Stel bakaxel med bladfydrar. Krängningshämmare fram. Dubbelverkande stötdämpare fram och bak.

BROMSAR S-Cab

Ventilerade skivbromsar fram. Trumbromsar bak. Axelvis kretsindelning. Integrerade trummor bak för handbroms.

BROMSAR X-Cab, D-Cab

Läsningsfria bromsar (ABS) med ventilerade skivor fram och trummor bak. Axelvis kretsindelning. Integrerade trummor bak för handbroms.

HJUL OCH DÄCK

	S-Cab	X-Cab	D-Cab
Stålfälg:	5,5x14"	6x16"	6x16"
Däck 5 st:	195 R 14C	205 R 16	205 R 16

ELSYSTEM Diesel

Batteri	12V 65Ah x 2
Växelströmgenerator	840 W
Startmotor	2,7 kW

ELSYSTEM Bensin

Batteri	12V 60Ah
Växelströmgenerator	660 W
Startmotor	1,0 kW

BRÄNSLETANK, volym

S-Cab 69 liter.
X-Cab 77 liter.
D-Cab 66 liter.

BRÄNSLEKVALITET

S-Cab, D-Cab diesel.
X-Cab bensin, 95 oktan diesel.

GARANTIER

Nybilsgaranti 3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti 6 år
Toyota EuroCare vägassistans dygnet runt 3 år

FORDONSSKATT

S-Cab	1.215:-
X-Cab	790:-
D-Cab	1.270:-

URVAL AV UTRUSTNING

- Interiör**
- Centrallås (X-Cab, D-Cab).
 - Servostyrning.
 - Justerbar ratt (X-Cab, D-Cab).
 - Varvräknare (X-Cab, D-Cab).
 - Elmanövrerade fönsterhissar (X-Cab, D-Cab).
 - Eluppvärmt förarsäte.
 - Eluppvärmd passagerarstol fram (X-Cab, D-Cab).
 - Radioförberedd med 2 högtalare och antenn.
- Exteriör**
- Stegstötfångare, bak (1).
 - Rörstötfångare, bak (2)
 - Flakbeklädnad, plastinredning (X-Cab, D-Cab)
 - Flakbeklädnad, aluminium (S-Cab)

• = standard
1 = Diesel
2 = Bensin



TOYOTA AUTOIMPORT AB
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.
Tel. 08-706 71 00.
www.toyota.se

Miljömärkt trycksak.
Rätt till ändringar i detaljer förbehålles. Uppgifter aktuella i december 1999.

R8161299/OVE OLSSON REKLAM AB. Print Time  licensnr. 341141