

 TOYOTA

# LAND CRUISER

Serie 70



Tekniska data och utrustning

# TEKNISKA DATA TOYOTA LAND CRUISER SERIE 70

YTTERMÅTT OCH VIKTER	Pick Up	Hard Top
Axelavstånd, cm	298,0	298,0
Spårvidd fram, cm	143,5	143,5
Spårvidd bak, cm	142,0	142,0
Längd, cm	500,0	500,0
Bredd, cm	169,0	169,0
Höjd, cm	194,0	208,0
Markfrigång, cm	23,0	23,0
Totalvikt, kg	3030	3030
Tjänstevikt, kg	2160	2280
Max last, kg	870	750
Kombinationsvikt, kg	6030	6030
Tillåtet framaxeltryck, kg	1400	1400
Tillåtet bakaxeltryck, kg	2050	2050
<b>LASTUTRYMME</b>		
Längd, cm	216,0	210,0
Längd bakom andra stolsrad, cm	—	140,0
Bredd, cm	160,0	144,0
Bredd mellan hjulhus, cm	104,0	103,0
Höjd, cm	—	125,0
Lämhöjd, cm	410	—
Lastyta, m <sup>2</sup>	3,45	2,66
Lastvolym, m <sup>3</sup>	—	3,33
Lastöppning bredd, cm	—	120,0
Lastöppning höjd, cm	—	108,0
Överhäng bak, cm	116,0	101,0
Antal passagerare	1	1-4



Pick Up



Hard Top

## HJUL OCH DÄCK

Stålfälg 16x5,5 F x 5.  
Däck 205 R 16 C  
Reservhjul under baktill.

## BROMSAR

Ventilerade skivbromsar fram.  
Trumbromsar bak. Lastavkännande  
bromsfördelningsventil. Parkeringsbroms  
mekaniskt verkande på bakhjulen.

## BRÄNSLETANK, volym

90 l.  
Bränslelucka, läsbar (2).  
Bränslelock, läsbart (1).

## BRÄNSLEKVALITET

Diesel.

## GARANTIER

Nybilsgaranti 3 år/10.000 mil  
Rostskyddsgaranti 6 år  
Toyota EuroCare väg-  
assistans dygnet runt 3 år

## FORDONSSKATT

1.545:-

## FÖRSÄKRINGSKLASS

Ej fastställd

## UTRUSTNING

### Interiört

- Justerbar ratt i höjdlid.
- Tygklädsel
- Framsäte, separat stol och bänk (1).
- Framsäte separata stolar (2).
- Baksäte fällbart (2).
- Separat värmesystem för baksätets  
passagerare (2).
- Eluppvärmd förarstol.
- Handskfack.
- Klocka, digital.
- Radioförberedd.
- Vindrutetorkare med intervallfunktion.
- Torkare med intervallfunktion  
på bakrutan (2).

- Eluppvärmd bakruta (2).
- Dimljus bak (2).
- Lastrumsbeklädnad, plastmatta samt  
sidobeklädnad (2).

## Exteriört

- Strålkastare, halogen.
- Strålkastarspolare.
- Tonade rutor.
- Antenn.
- Lastdörrar bak (2).
- Dragkrok, kula/sprint.
- Flakbeklädnad plyfabotten  
fram/bakstam.
- Stänkskydd fram och bak.
- Dragögla fram och bak.
- Stötfångare fram, stål.
- Stötfångare bak, stål (2).
- Bränslelucka, läsbar (2).
- Bränslelock, läsbart (1).

## Säkerhet

- 3-punkts säkerhetsbälten fram.
- 3-punkts säkerhetsbälten ytterplatser  
bak (2)
- Midjebälte mittsäte bak (2).

- = standard
- (1) = Pick Up
- (2) = Hard Top

## MOTOR

Typ 6-cyl. rak diesel.  
Cylindervolym 4164 cm<sup>3</sup>  
Max vridmoment 285 Nm vid 2000-2700 v/min.  
Max effekt 96 kW/131 hk vid 3800 v/min.  
Ställbart motorvarvtal inifrån.

## KRAFTÖVERFÖRING

5-växlad manuell. Bakhjulsdrift alt. 4-hjulsdrift.  
Hög- alt lågväxel. Manuella frihjulsnar fram.  
Differentialspärr inkopplingsbar, bak resp. fram  
och bak. Uttag för kraftuttag från växellåda.

## ELSYSTEM

Dubbla batteri 24V 60Ah x 2  
Växelströmgenerator 720W  
Startmotor 4,5 kW  
Omvandlare 24/12 V för drag, radio,  
eluttag.

## CHASSI

Förstärkta axlar fram och bak. Bladfjädrar fram  
och bak. Krängningshämmare fram.

## STYRNING

Styrsnäcka. Servo.  
Vänddiamter 13,8 m.



TOYOTA AUTOIMPORT AB  
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.  
Tel. 08-706 71 00.  
www.toyota.se

Miljömärkt trycksak.  
Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella i november 1998.

R772100001198/OVE OLSSON REKLAM AB, PrintTime  licensnr 341141