

RAV4



Fr.o.m. -0005:4

 **TOYOTA**

Miljödeklaration



TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG.

Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

	man.	aut.	D-4D
Blandad körning	8,8	9,3	7,1
Landsvägskörning	7,3	7,6	6,1
Stadskörning	11,4	12,4	8,9

Koldioxid, CO ₂ , g/km			
Blandad körning	211	224	190
Landsvägskörning	176	183	163
Stadskörning	272	294	237

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-1999/102A (Steg 3)/EEG.

Gällande från 1.1.2000. Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp			Gränsvärde	
	man.	aut.	D-4D	Bensin	Diesel
Kolmonoxid, CO	0,61	0,73	0,08	2,30	0,64
Kolväten, HC	0,07	0,01	-	0,20	-
Kväveoxider, NOx	0,04	0,04	0,44	0,15	0,50
HC+NOx	-	-	0,44	-	0,56
Partiklar	-	-	0,0364	-	0,05
Miljöklass	2005	2005	2000	-	-

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Däck: HA-oljor mindre än 1%.

Bly: Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

Plast: Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

Demontering: Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

Materialåtervinning: Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

Återvinningshantering: Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

Säkerhetsdeklaration



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav:

96/79/EEG----- Frontalkollision

96/27/EEG----- Sidokollision

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Förare och passagerare fram.

Bromsar: Låsningfria ABS med EBD (elektronisk bromskraftsfördelning).

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Individuell säkerhet:

- Nackskydd, justerbara, på 4 platser.
- Trepunktsbälten på samtliga 5 platser.
- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.
- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjled.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.

Övrig säkerhetsutrustning:

- Högt monterat bromsljus.
- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.

Barnsäkerhet:

- Barnsäkra lås bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

Tekniska Data RAV4

YTTERMÅTT OCH VIKT

	5-D man.	5-D aut.	5-D WB man.	5-D WB aut.	5-D D-4D WB
Längd, cm	420	420	424,5	424,5	424,5
Bredd, cm	173,5	173,5	178,5	178,5	178,5
Höjd, cm	171,5	171,5	170,5	170,5	170,5
Axelavstånd, cm	249	249	249	249	249
Spårvidd fram, cm	150,5	150,5	152,5	152,5	152,5
Spårvidd bak, cm	149,5	149,5	152	152	152
Tjänstevikt, kg	1.460	1.495	1.460	1.495	1.560
Totalvikt, kg	1.825	1.825	1.825	1.825	1.925
Max. last, kg	365	330	365	330	365
Dragvikt, kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Max. taklast, kg	100	100	100	100	100

MOTOR 2.0 VVT-i

Typ	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektroniskt insprutat.
Cylindervolym	1998 cm ³
Max vridmoment	192 Nm vid 4.000 v/min.
Max effekt	110 kW/150 hk vid 6000 v/min.

MOTOR 2.0 D-4D Diesel

Typ	4 cyl, D-4D med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Common rail.
Cylindervolym	1995 cm ³
Max vridmoment	250 Nm vid 1.800-3.000 v/min.
Max effekt	85 kW/115 hk vid 4.000 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING

Konstant fyrhjulsdraft. 5-växlad manuell alt. 4-växlad automat med lock-up funktion.
Differentialbroms bak (endast Wide Body).

CHASSI

Individuell hjulupphängning, fram typ MacPherson, bak dubbla triangellänkar.

STYRNING

Kuggstängsstyrning. Servo.
Vänddiameter 10,6 m.

HJUL OCH DÄCK

Fälgar:	16" stålfälgar Wide Body 16" lättmetall.
Däck:	215/70 R16 Wide Body 235/60 R16.

BROMSAR

Låsningfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD).
Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak.

PRESTANDA

	man.	aut.	D-4D
Toppfart km/tim	185	175	170
Acc. 0-100 km/tim	10,6 sek	10,8 sek	12,1 sek

BRÄNSLEKVALITET

95 oktan blyfri bensin. Diesel.

BRÄNSLETANK, volym

57 liter.

GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Vagnskadegaranti	3 år
Rostskyddsgaranti	12 år
Lackgaranti	3 år
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år

URVAL AV UTRUSTNING

Interiört

- Antenn.
- Backspegel inre, avbländbar.
- Backspeglar yttre, eljusterbara och eluppvärmda.
- Bagagerumsbelysning.
- Bagagerumsskydd mot insyn.
- Bakruta, eluppvärmd.
- Bakrutetorkare med intervallfunktion.

- Baksäte med flexibel funktion; skjutbart, fällbart och urtagbart.
- Burk/mugghållare, 2 st fram, 2 st bak.
- Centrallås med fjärrstyrning.
- Dörrfickor fram.
- Eluttag 12V, 1 st fram, 1 st i bagageutrymmet.
- Eluttag 12V med cigarettändare.
- Fönsterhissar elmanövrerade fram (S).
- Fönsterhissar fram och bak elmanövrerade (WB).
- Förar- och passagerarsäte eluppvärmt.
- Förarsäte höj- och sänkbart.
- Förvaringsficka i framstolarnas rygg.
- Gummimattor.
- Instrumentbelysning, reglerbar.
- Klocka digital.
- Luftkonditionering (WB).
- Multidisplay: Yttertemperaturmätare, bränsleförbrukning, snitthastighet, förbredd för navigationsutrustning (WB).
- Radioförberedd med 4 högtalare (S).
- Radio/CD integrerad och 4 högtalare (WB).
- Ratt justerbar i höjddled.
- Ratt 3-ekrad.
- Ratt läderklädd (WB).
- Servostyrning.
- Strålkastarnivå justerbar inifrån.
- Stödskydd/startspärr.
- Tanklucka öppningsbar inifrån.
- Varvräknare.
- Vindrutetorkare med intervallfunktion.

Exteriört

- Backspeglar, yttre, i karossens färg.
- Dimljus bak.
- Dimljus fram (WB).
- Dörrhandtag i karossens färg.
- Fönsterglas, tonade.
- Grill, svart.
- Reservhjul full skala.
- Reservhjulskåpa (WB).
- Skyddslistor på karossidorna lackade i matchande färg (WB).
- Skärmbreddare fram och bak lackade i matchande färg (WB).
- Strålkastar rengörare av högtryckstyp (ej D-4D).
- Stötfångare svarta (S).
- Stötfångare lackerade i matchande färg (WB).
- Tanklucka med hållare för tanklock.
- Takreling.

S = Standardmod.

WB = Wide Body-mod.



För tillbehör, se Tillbehörsbroschyren.



TOYOTA SWEDEN AB
Madenv. 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.
Tfn 08-706 71 00. www.toyota.se



MILJÖMÄRKT TRYCKSÅK. Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella december 2002. Produktion: Elanders Stockholm AB.



 **TOYOTA**
www.toyota.se