

# YARIS VERSO



Fr.o.m 0101

 **TOYOTA**



# MILJÖDEKLARATION

## TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

## BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG.

Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

### Förbrukning

	1.3 lit. man.	1.3 lit. aut.	1.5 lit. man.
Blandad körning	6,4	6,9	6,5
Landsvägskörning	5,5	5,8	5,7
Stadskörning	8,0	8,9	8,1

### Koldioxid CO<sub>2</sub>

Blandad körning	154	165	155
Landsvägskörning	132	139	134
Stadskörning	190	207	191

## AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-1999/102/ (Steg3) EEG.

Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp			Gränsvärde
	1.3 lit. man	1.3 lit. aut	1.5 lit. man	
Kolmonoxid, CO	1,02	0,84	0,64	2,30
Kolväten, HC	0,12	0,13	0,08	0,20
Kväveoxider, NO <sub>x</sub>	0,09	0,05	0,05	0,15
Miljöklass	3	3	1	

Denna deklARATION är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

**Katalysator:** 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

**Syresensor:** Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

## ÖVRIGT

**Däck:** HA-oljor mindre än 1%.

**Bly:** Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

**Plast:** Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

**Demontering:** Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

**Materialåtervinning:** Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

**Återvinningshantering:** Rikstäckande nät av godkända skrotningsanläggningar för återvinning.

# SÄKERHETSDEKLARATION

## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav.

96/79/EEG ----- Frontalkollision

96/27/EEG ----- Sidokollision



Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell inte bara ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav, utan även uppfylla och överträffa alla kända kommande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

**Airbag:** Förare och passagerare fram.

**Bromsar:** Låsingsfria ABS med EBD (Elektronisk bromskraftsfördelning).

**Skyddsbalkar:** I samtliga sidodörrar.

### Individuell säkerhet:

- Nackskydd, justerbara, på samtliga 5 platser.
- Trepunktsbälten på 4 platser.
- Bältessträckare och belastningsbegränsare fram.
- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdlid.
- Hög sittposition i jämförelse med normalbil.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.

### Övrig säkerhet:

- Högt monterat bromsljus.
- Dimbakljus.
- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
- Reflexväst.

### Barnsäkerhet:

- Barnsäkra lås bak.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).
- 2 st Isofix barnstolsfästen bak.

### Lastförankring:

- Lastöglor och förankringsband för säker förankring av last i bagageutrymmet.

## FORSKNING OCH UTVECKLING

Modellen utrustas med krockpulsomätare som registrerar krockkrafter framifrån för uppföljning och utvärdering av olyckor.



# TEKNISKA DATA TOYOTA YARIS VERSO

## MODELLPROGRAM/UTRUSTNINGSNIVÅ

Linea Luna och Linea Sol. 1.5 liters-modellen finns enbart i Linea Sol.

## YTTERMÅTT OCH VIKT

	1.3 man.	1.3 aut.	1.5 man.
Längd, cm	386,0	386,0	386,0
Bredd, cm	169,0	169,0	169,0
Höjd, cm	171,5	171,5	171,5
Axelavstånd, cm	250,0	250,0	250,0
Spårvidd fram, cm	144,0	144,0	144,0
Spårvidd bak, cm	142,0	142,0	142,0
Tjänstevikt, kg	1180	1190	1190
Totalvikt	1530	1530	1530
Max. last, kg	350	340	340
Dragvikt, kg	900	900	900
Taklast, kg	75	75	75

## MOTOR 1.3 VVT-i

Typ	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.
Cylindervolym	1299 cm <sup>3</sup>
Max vridmoment	124 Nm vid 4400 v/min.
Max effekt	63 kW/86 hk vid 6000 v/min.

## MOTOR 1.5 VVT-i

Typ	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.
Cylindervolym	1497 cm <sup>3</sup>
Max vridmoment	145 Nm vid 4200 v/min.
Max effekt	78 kW/106 hk vid 6000 v/min

## KRAFTÖVERFÖRING 1.3 VVT-i

Framhjulsdraft. 5-växlad manuell, alt. 4-steps automat.

## KRAFTÖVERFÖRING 1.5 VVT-i

Framhjulsdraft. 5-växlad manuell.

## CHASSI

Individuell hjulupphängning fram.  
Bak: torsionsaxel kombinerad med skruvfjädrar.

## STYRNING

Kuggstångsstyrning. Servo.  
Vänddiameter 10,2 m.

## HJUL OCH DÄCK

Fälgar: 5,5" stålfälgar.  
Däck: 175/65 R14

## BROMSAR

Låsingsfria ABS-bromsar.  
Skivbromsar fram, trumbromsar bak.

## PRESTANDA

	1.3 man.	1.3 aut.	1.5 man.
Toppfart km/tim	165	155	175
Acceleration i sek. 0-100 km/tim	12,5	13,8	11,2

## BRÄNSLEKVALITET

95 oktan blyfri bensen.

## BRÄNSLETANK, volym

45 liter.

## GARANTIER

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	12 år
Lackgaranti	3 år
Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt	3 år

## KLÄDSLAR OCH LACKER

För färgkombination gällande klädselar/lacker ta kontakt med närmaste Toyota återförsäljare.

## URVAL AV UTRUSTNING

### Interiör

- Bakspeglar, yttre, eljusterbara och eluppvärmda. (S)
- Bakruta, eluppvärmd.
- Bakrutetorkare.
- Baksäten 3 separata:  
1 urtagbart mittensäte bak.  
2 undångömbara, fälls ned plant under golvet.
- Centrallås, fjärrsturt.
- Dammfilter för kupén.
- Dörrfickor fram.
- Dörrsidor med tyginlägg. (L)
- Eluttag i bagageutrymmet, 12-volt. (S)
- Fack för bl.a. CD-skivor, centralt placerat.
- Ficka i bagagedörren. (S)
- Framsäten, eluppvärmda.
- Fönsterhissar fram med klämskydd på förarsidan, elmanövrerade. (S)
- Förvaringsfack under golvet (2 st).
- Förvaringsfack under taket fram.
- Förvaringsfickor i ryggstöden. (S)
- Förvaringskonsol framtill i taket.
- Handskfack, dubbla.
- Hatthylla, borttagbar och ställbar i 2 lägen.
- Klädsel, Luna (tyg). (L)



- Klädsel, Sol (velour). (S)
- Kupébelysning + kartläsarlampa fram.
- Kurvhandtag, långt + krokar.
- Luftkonditionering.
- Luftventiler med direktkontroll.
- Mittkonsol.
- Mugghållare, 2 st fram och 2 st bak.
- Multidisplay:  
Radio/kassett/CD-indikering, klocka, medelhastighet, genomsnittlig bensinförbrukning, yttertemperatur.
- Mätartavla, 3-dimensionell, centralplacerad: Hastighetsmätare, varvräknare, bränsletank, varningslampor, avstånds- och trippmätare.
- Nackskydd i velour, 2 fram och 3 bak. (S)
- Nackskydd i vinyl, 2 fram och 3 bak. (L)
- Ratt, 3-ekrad ställbar.
- Reglage, belysta.
- Rutor, tonade.
- Servostyrning.
- Stereo, radio/kassett, 4 högtalare. (L)
- Stereo, radio RDS/CD, 4 högtalare. (S)
- Stötdämpare/startspar.
- Tanklucka öppningsbar inifrån.
- Varningslampa för tända strålkastare med strålkastarnivå justerbar inifrån.
- Velourinlägg i dörrarna. (S)
- Vindrutetorkare med intervallfunktion.
- Värmefläkt, 4 hastigheter.

## Exteriör

- Dörrhandtag i karossens färg. (S)
- Dörrlist bak i karossens färg. (S)
- Grill, titanfärgad. (S)
- Grill, grå. (L)
- Halogenstrålkastare.
- Radioantenn på taket.
- Skärmbreddare i karossens färg. (S)
- Stötfångare i karossens färg. (S)
- Takreling.
- Ytterbakspeglar, svarta.

- Standard.
- Tillval.
- (L) Endast Linea Luna.
- (S) Endast Linea Sol.



TOYOTA AUTOIMPORT AB  
Madenvägen 7, Box 1103, 172 22 Sundbyberg.  
Tel. 08-706 71 00.  
www.toyota.se



Miljömärkt trycksak  
Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella i mars 2001

Repro: KäPe Communication AB/Tryck: Berlings Skogs AB



