



TOYOTA

Avensis

Produktinformation



Miljödeklaration

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION	1,8	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	2,4	2,4	2,2 D-4D	2,2 D-4D	2,2 D-4D	2,2 D-4D		
	Sedan	Kombi-Sedan	Kombi	Sedan	Kombi-Sedan	Kombi	Sedan	Kombi	150 hk Sedan	150 hk Kombi	177 hk Sedan	177 hk Kombi		
l/100 km	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Aut	Aut	Man	Man	Man	Man		
Blandad körning	7,2 (7,7)		7,2 (7,8)		8,1 (9,2)		8,1 (9,4)		9,5	9,6	5,9	6,0	6,1	6,2
Landsvägskörning	5,8 (6,3)		5,8 (6,4)		6,6 (7,2)		6,6 (7,3)		7,2	7,3	4,9		5,2	5,3
Stadskörning	9,4 (10,3)		9,4 (10,4)		10,6 (12,8)		10,7 (12,9)		13,5		7,6	7,7		7,6

Koldioxid (CO₂)

g/km	1,8	1,8	1,8	2,0	2,0	2,0	2,4	2,4	2,2 D-4D	2,2 D-4D	2,2 D-4D	2,2 D-4D	
	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Aut	Aut	Man	Man	Man	Man	
Blandad körning	172 (187)		172 (193)		191 (221)		193 (224)	227	228	156	158	161	163
Landsvägskörning	143 (151)		143 (157)		156 (171)		157 (174)	172	175	130	131	138	141
Stadskörning	223 (251)		223 (257)		253 (308)		254 (310)	320		201	205		201

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

g/km	1,8 Man (Aut)	2,0 Man (Aut)	2,4 Aut	2,2 D-4D 150 hk Man	2,2 D-4D 177 hk Man
Kolmonoxid, CO	0,48 (0,45)	0,49 (0,35)	0,26	0,02	0,11
Kolväten, HC	0,03 (0,04)	0,07 (0,05)	0,06	-	-
Kväveoxider, NOx	0,05 (0,03)	0,02	0,03	0,24	0,11
HC + NOx	-	-	-	0,24	0,15
Partiklar	-	-	-	0,02	0,002
Miljöklass	2005				

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin)

Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel)

Toyota D-CAT. DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid och partikel utsläpp. (Diesel 177 hk)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser. (Bensin)

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på <http://www.toyota.se/environment>.

Säkerhetsdeklaration

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet:

- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
- Barnsäkra lås bak.
- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtskador (whiplash-skador) vid påkörning bakifrån (WIL). Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkringskrav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reduktion av försäkringspremie.

- Högt monterat bromslyd.
- ISO-fix barnstolsfästen.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar: förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardin fram och bak. Knäkrockkudde, förare. (Passagerarkrockkudde fram urkopplingsbar av verkstad.)
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Lastförankring: Lastögglor för säker förvaring av last i lastutrymmet.

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska data Avensis

	1,8 Sedan	1,8 Kombi-Sedan	1,8 Kombi	2,0 Sedan	2,0 Kombi-Sedan	2,0 Kombi	2,4 Sedan	2,4 Kombi	2,2 D-4D 150 hk Sedan	2,2 D-4D 150 hk Kombi	2,2 D-4D 177 hk Sedan	2,2 D-4D 177 hk Kombi
Yttermått / Vikt	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Man (Aut)	Aut	Aut	Man	Man	Man	Man
Längd, mm	4630	4630	4700	4630	4630	4700	4630	4700	4630	4700	4630	4700
Bredd, mm	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760
Höjd, mm	1480	1480	1525	1480	1480	1525	1480	1525	1480	1525	1480	1525
Axelavstånd, mm	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Spårvidd fram, mm	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505	1505
Spårvidd bak, mm	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510
Tjänstevikt, kg	1400 (1420)	1410 (1430)	1420 (1450)	1450 (1480)	1460 (1500)	1480 (1500)	1500	1520	1580	1610	1580	1610
Totalvikt, kg	1820	1820	1820	1895	1895	1895	1910	1910	1970	1970	1970	1970
Dragvikt, kg	1300	1300	1300	1400	1400	1400	1400	1400	1300	1300	1300	1300
Max taklast, kg	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Max last, kg	420 (400)	410 (390)	400 (370)	445 (415)	435 (395)	420 (395)	410	390	390	400	390	400

Motor	4 cyl. VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.			4 cyl. motor, turboladdning med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.		Direktinsprutning		Direktinsprutning med Common Rail.
Cylindervolym, cm ³	1794		1998		2362
Max vridmoment	170 Nm vid 4200 v/min.		196 Nm vid 4000 v/min.		230 Nm vid 3800 v/min.
Max effekt	95 kW/129 hk vid 6000 v/min		108 kW/147 hk vid 5700 v/min		120 kW/163 hk vid 5800 v/min.
					310 Nm vid 2000-3200 v/min
					400Nm vid 2000-2600 v/min
					110kW/150hk vid 3600 v/min
					130kW/177hk vid 3600 v/min

Kraftöverföring	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell. (Framhjulsdrift. 4-växlad automat med sekventiell växlingsmöjlighet.)		Framhjulsdrift. 5-växlad automat med sekventiell växlingsmöjlighet.	Framhjulsdrift, 6-växlad manuell.
Typ				

Chassi	Individuell hjulupphängning typ MacPherson.	
Fram		
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare.	

Styrning	Kuggstångsstyrning	
Kuggstångsstyrning		
Servo	Servo med elmotor.	Servo

Hjul och däck	16"x6,5" Lättmetallfälgar.		16"x6,5" Lättmetallfälgar.
Fälgar			
Däck	205/55 R16		205/55 R16 alt. 215/45 R17.
			205/55 R16

Bromsar	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak.	
Typ		

Prestanda	200 (195)		210 (205)		220		210	220
Toppfart km/tim								
Acc. 0-100 km/tim	10,3 sek (11,6 sek)	10,5 sek (11,8 sek)	9,4 sek (9,5 sek)	9,6 sek	9,1 sek	9,3 sek	9,3 sek	8,6 sek

Bränsletank	60 liter.	
Volym		

Bränslekvalitet	95 oktan blyfri bensin.		Diesel
Typ			

Garantier	3 år/10.000 mil	
Nybilsgaranti		
Rostskyddsgaranti	12 år	
Lackgaranti	3 år	
Vagnskadegaranti	3 år	
Toyota Eurocare väg-assistans dygnet runt	3 år	

UTRUSTNING	Standard	Business	Executive
EXTERIÖRT			
Antenn, integrerad i fönsterglas.	•	•	•
Bakspelar, yttre, eljusterbara.	•		
Bakspelar, yttre, eluppvärmda, eljusterbara och elinfällbara.		•	•
Bakspelar, yttre, i karossens färg.	•	•	•
Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade (Kombi).			•
Bakruta, eluppvärmd.	•	•	•
Bakrutetorkare, med intervallfunktion (Kombi-Sedan/Kombi).	•	•	•
Dimljus, bak.	•	•	•
Dimljus, fram.		•	•
Dörrhandtag i karossens färg.	•	•	•
Lackerade backsensorer.	T	T	T
Lättmetallfälgar 16".	•	•	•
Lättmetallfälgar 17" (ej Diesel).			•
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.	•	•	•
Stötfångare, i karossens färg.	•	•	•
Takreling (Kombi).	•	•	•
Takspoiler (Kombi).	•	•	•
Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion.		•	•
Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.	•		
Xenon-ljus (endast som tillval för 2,4 på Businessnivå).		T	•
INTERIÖRT			
Armstöd med burk-/mugghållare bak (ej Sedan Standard).	•	•	•
Armstöd med förvaringsbox fram.		•	•
Bakspiegel, inre, automatiskt avbländbar.		•	•
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40 delning (Kombi-Sedan/Kombi).	•	•	•
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40 delning (Sedan).		•	•
Baksätets sittdyna uppfällbart 60/40 delning (Kombi-Sedan/Kombi).	•	•	•
Burk-/mugghållare, 2 st fram (Sedan).	•		
Burk-/mugghållare, 2 st fram, 2 st bak (ej Sedan Standard).	•	•	•
Centrallås, fjärrstyrt.	•	•	•

UTRUSTNING	Standard	Business	Executive
City Paketet Backsensorer, Larm TVSS, Navigationssystem TNS300.	T	T	T
Dörrfickor, fram/bak.	•	•	•
Farthållare (ej 1,8).		•	•
Färd dator, bränsleförbrukning - medel och aktuell, räckvidd, snitthastighet, förberedd för navigeringsutrustning.	•	•	•
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade med automatik.		•	•
Fönsterhissar, elmanövrerade fram med automatik.	•		
Förar- och passagerarsäte, elektriskt justerbart.			•
Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.	•	•	•
Förarsäte, höj- och sänkbart.	•	•	•
Förvaringsficka i framstolarnas rygg.	•	•	•
Handsfree inkl utbytbart lurhållare.	T	T	T
In-Car Entertainment (ICE).	T	T	T
Instrumentbelysning, optitron, reglerbar.	•	•	•
Klädsel, skinn.			•
Klädsel, tyg.	•	•	
Klädsel, "Exklusiv" svart skinn.	T	T	T
Luftkonditionering, automatisk (AAC).		•	•
Luftkonditionering (manuell).	•		
Läslampor bak.	•	•	•
Navigationssystem TNS300.	T	T	T
Navigeringssystem (DVD), röststyrt (ej 1,8).		T	T
Radio/CD integrerad, 8 st högtalare, fjärrstyrd från ratten.	•	•	•
Ratt, 4-ekrad, läder.		•	•
Ratt, 4-ekrad.	•		
Ratt, justerbar i höjdlöd och längdlöd.	•	•	•
Solskyddsgardin bak (Sedan/Kombi-Sedan).			•
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	•	•	•
Stölskydd, startspärr.	•	•	•
Svankstöd, eljusterbart på förarplats.			•
Tanklucka, öppningsbar inifrån, elstyrd.	•	•	•
Växelspaksknopp, läder.		•	•
Yttertemperaturmätare.	•	•	•

• = standard
T = tillval

