



TOYOTA

Corolla

Produktinformation



Miljödeklaration



TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG. Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

	1,4 3-dörrar Man	1,4 5-dörrar Man	1,6 4-dörrar Man (Aut)	1,6 5-dörrar Man (Aut)	1,6 Touring Man (Aut)	1,8 5-dörrar Man	2,0 D-4D Touring Man
Blandad körning	6,7		7,0 (7,8)	7,0 (7,9)	7,2 (7,9)	8,3	5,7
Landsvägskörning	5,7		5,9 (6,3)	5,9 (6,4)	6,0 (6,4)	6,7	4,9
Stadskörning	8,4		9,0 (10,5)	9,0 (10,6)	9,2 (10,6)	11,1	7,3
Koldioxid (CO₂) g/km							
Blandad körning	159		168 (188)	168 (190)	172 (190)	198	152
Landsvägskörning	135		141 (151)	141 (153)	144 (153)	161	129
Stadskörning	200		214 (250)	214 (253)	219 (253)	262	192

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-2002/80B (Steg 4)/EEG. Gällande från 1.1.2005. (Gäller ej 1,8)

Uppfyller EG-direktiv 70/220-2002/80A (Steg 3)/EEG. Gällande från 1.1.2000. (Gäller 1,8)

Utsläpp redovisat i g/km.

	1,4 Man	1,6 Man (Aut)	1,8 Man	2,0 D-4D Man
Kolmonoxid, CO	0,30	0,55 (0,26)	1,21	0,28
Kolväten, HC	0,01	0,04	0,10	-
Kväveoxider, NOx	0,04	0,01	0,08	0,20
Partiklar	-	-	-	0,02
Miljöklass	2005		2000	2005

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin)

Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel)

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Återvinningshantering: I enlighet med Förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Toyotas bilägare möjlighet att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För mer information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se/environment.

Säkerhetsdeklaration



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav.

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Krockkuddar: Förare och passagerare samt sidokrockkuddar fram, sidokrockgardin fram och bak. Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.

Bromsar: Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA). (BA ej 1,4)

Individuell säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control). (Ej 1,4)
- Antispinnsystem TRC (Traction Control). (Ej 1,4)
- Bältesförsträckare och kraftbegränsare fram.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Energiabsorberande material i huvudets islagzoner.

- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtsskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån (WIL). Uppfyller Folksam's krav på dokumenterad effekt av whiplash-skydd i framstolarna för reduktion av försäkringspremie.

- Nackskydd, justerbara, på samtliga platser.

- Säkerhetsbälten fram, ställbara i höjddled.

- Trepunktsbälten, på samtliga platser.

- Varningslampa och ljudsignal för glömt säkerhetsbälte fram.

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.

- Barnsäkra lås bak.

- Euro NCAP krocktest: 4 stjärnor.

- Högt monterat bromslyd.

- Lastsäkringsöglor.

- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska data Corolla

	1,4 3-dörrar Man	1,4 5-dörrar Man	1,6 4-dörrar Man (Aut)	1,6 5-dörrar Man (Aut)	1,6 Touring Man (Aut)	1,8 5-dörrar Man	2,0 D-4D Touring Man
YTTERMÅTT / VIKT							
Längd, mm	4180	4180	4410	4180	4410	4180	4410
Bredd, mm	1710	1710	1710	1710	1710	1710	1710
Höjd, mm	1475	1475	1470	1475	1520	1475	1520
Axelavstånd, mm	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Spårvidd fram, mm	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480
Spårvidd bak, mm	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460
Tjänstevikt, kg	1270	1280	1260 (1300)	1300 (1330)	1320 (1350)	1340	1460
Totalvikt, kg	1660	1660	1660 (1670)	1660 (1670)	1660 (1670)	1660	1780
Dragvikt, kg	1000	1000	1300	1300	1300	1200	1300
Max taklast, kg	75	75	75	75	100	75	100
Max last, kg	390	380	400 (370)	360 (330)	340 (320)	320	320
MOTOR							
Typ	4 cyl. VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.					4 cyl. VTL-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.	4 cyl. motor, turboladdning, intercooler med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.						Direktsprutning med Common Rail.
Cylindervolym, cm ³	1398		1598		1796		1995
Max vridmoment	130 Nm vid 4600 v/min.		150 Nm vid 3800 v/min.		180 Nm vid 6800 v/min.		280 Nm vid 2000-2200 v/min.
Max effekt	71 kW/97 hk vid 6000 v/min.		81 kW/110 hk vid 6000 v/min.		141 kW/192 hk vid 7800 v/min.		85 kW/116 hk vid 3600 v/min.
KRAFTÖVERFÖRING							
Typ	Framhjulsdraft. 5-växlad manuell.		Framhjulsdraft. 5-växlad manuell. (4-växlad aut med lock-up-funktion.)		Framhjulsdraft. 6-växlad man.	Framhjulsdraft. 5-växlad manuell.	
CHASSI							
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson.						
Bak	Torsionsaxel						
STYRNING							
Kuggstångsstyrning	Kuggstångsstyrning						
Servo	Servo med elmotor.						
HJUL OCH DÄCK							
Fälgar	15"x6" Stålfälgar				16"x6" Lättmetallfälgar	15"x6" Stålfälgar	
Däck	195/60 R15				195/55 R16	195/60 R15	
BROMSAR							
Typ	Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD). Ventilade skivbromsar fram, skivbromsar bak.		Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA). Ventilade skivbromsar fram, skivbromsar bak.		Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA). Ventilade skivbromsar fram och bak.	Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD) och bromsassistanssystem (BA). Ventilade skivbromsar fram, skivbromsar bak.	
PRESTANDA							
Toppfart km/tim	185		190 (175)		225	185	
Acc. 0-100 km/tim	12,0 sek		10,2 sek (11,8 sek)		8,4 sek	10,6 sek	
BRÄNSLETANK							
Volym	55 liter						
BRÄNSLEKVALITET							
Typ	95 oktan blyfri bensin.						Diesel
GARANTIER							
Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil						
Rostskyddsgaranti	12 år						
Lackgaranti	3 år						
Vagnskadegaranti	3 år						
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år						



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.
Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Uppgifter aktuella februari 2005.
Produktion: Elanders Anymedia AB. Tryck: Elanders Tofters AB.



Fr o m 0405:1

UTRUSTNING

EXTERIÖRT

	Linea Terra	Linea Terra Plus	Linea Sol	T Sport
Antenn, takmonterad.	•	•	•	•
Backspeglar, yttre, elektriskt justerbara och eluppvärmda.	•	•	•	•
Backspeglar, yttre, i karossens färg.	•	•	•	•
Baklucka, öppningsbar inifrån.	•	•	•	•
Bakruta, eluppvärmd.	•	•	•	•
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.	•	•	•	•
Centrallås, fjärrstyrt.	•	•	•	•
Dimljus fram och bak.		•	•	•
Dimljus, bak.	•			
Dörrhandtag i karossens färg.	•	•	•	•
Exteriörpaket Terra Plus, sido- och stötfångar-spoiler samt hjulsidor.		•		
Fönsterglas, tonade.	•	•	•	•
Grill, svart med metallfärgade inlägg och T Sport märke.				•
Hjulsidor, heltäckande.	•	•	•	
Lättmetallfälgar.				•
Regnsensor för vindrutetorkare.			•	•
Reservhjul, full skala.	•	•	•	•
Skyddslistor på karossidorna, i karossens färg.	•	•	•	•
Stödskydd, startspärr.	•	•	•	•
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.	•	•	•	•
Takreling. (Endast Touring)	•		•	
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.	•	•	•	•
Vindrutetorkare med variabel intervall-funktion.	•	•	•	•

INTERIÖRT

Backspegel, inre, automatiskt avbländbar.			•	•
Backspegel, inre, avbländbar.	•	•		
Baksätets ryggstöd delbart och fällbart 60/40 delning.	•	•	•	•
Baksätets sittdyna uppfällbart 60/40 delning. (Ej 4-d)	•	•	•	•
Burk-/mugghållare i centerkonsol fram.	•	•	•	•
Dörrfickor fram.	•	•	•	•
Eluttag 12V, med cigarettändare.	•	•	•	•

• = standard
T = tillval

	Linea Terra	Linea Terra Plus	Linea Sol	T Sport
Farthållare			T	
Färd dator *	•	•	•	•
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade.			•	•
Fönsterhissar fram elmanövrerade.	•	•		
Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.	•	•	•	•
Förarsäte, höj- och sänkbart.	•	•	•	•
Förvaringsficka i framstolarnas rygg.	•	•	•	•
Handskfack, låsbart med belysning.	•	•	•	•
Handtag på bakluckans insida.	•	•	•	•
Instrumentbelysning, justerbar.	•	•	•	•
Instrumentbelysning, optitron.	•	•	•	•
Instrumentbräda med metallfärgade inlägg.			•	•
Insynsskydd, bagage.	•	•	•	•
Klädsel tyg, Linea Sol.			•	
Klädsel tyg, Linea Terra Plus.		•		
Klädsel tyg, Linea Terra.	•			
Klädsel, tyg, T Sport.				•
Luftkonditionering, automatisk (AAC).			•	•
Luftkonditionering, manuell.	•	•		
Mittkonsol med förvaringsfack.	•	•	•	•
Navigationssystem, DVD-baserat med kartbild, i kombination med farthållare.			T	
Navigationssystem, DVD-baserat med kartbild.				T
Passagerarsäte med instegsautomatik. (Endast 3-d)	•			
Radio/CD integrerad, 4 st högtalare.	•	•		
Radio/CD integrerad, 6 st högtalare.			•	•
Ratt, justerbar i höjdled och längdled.	•	•	•	•
Ratt, läderklädd med kontrollknappar för ljudanläggningen.		•	•	•
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	•	•	•	•
Varningslampa för handbroms, låg bränslenivå och öppna dörrar.	•	•	•	•
Varningssummer för halvljus när tändningen är av.	•	•	•	•
Varvräknare.	•	•	•	•
Växelspaksknopp, läder.		•	•	•
Yttertemperaturmätare	•	•	•	•

* Tillvalet Navigation ej i kombination med färd dator.

