

HILUX

X-Cab, D-Cab



From -03:1

 **TOYOTA**

Miljödeklaration



TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Förbrukning redovisat i liter/100 km.

	2WD	4WD
Blandad körning	8,5	9,0
Stadskörning	11,1	11,0

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-1999/102B/EEG. Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp		Gränsvärde	
	2WD	4WD	2WD	4WD
Kolmonoxid, (CO) g/km	0,49	0,55	0,80	0,95
Kväveoxider, (NOx) g/km	0,47	0,68	0,65	0,78
Kolväten+Kväveoxid g/km	0,53	0,73	0,72	0,86
Partikelutsläpp	0,048	0,042	0,07	0,10
Miljöklass	2000	2000		

Common rail: Samma bränsleinsprutningsmängd till varje cylinder för exakt och effektiv förbränning.

Katalysator: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Bly: Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

Plast: Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

Demontering: Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

Materialåtervinning: Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F n 90% av bilens vikt.

Återvinningshantering: Rikstäckande nät av godkända återvinningsanläggningar.

Säkerhetsdeklaration



EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Uppfyller kravet för inträngande last.

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Förare och passagerare fram.

Bromsar: Låsingsfria ABS-bromsar.

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Individuell säkerhet:

- Nackskydd, justerbara, på samtliga platser (X-Cab).
- Nackskydd, justerbara fram samt ytterplatserna bak (D-Cab).
- Trepunktsbälten på samtliga platser (X-Cab).
- Trepunktsbälten fram samt ytterplatserna bak, midjebälte mittsäte bak (D-Cab).
- Bältesförsträckare och kraftbegränsare fram.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Reflexväst.

Barnsäkerhet: Barnsäkra lås i bakdörrar för D-Cab.

Flamsäkerhet: Uppfyller ISO 3795:1989 samt FMVSS302.

Lastförankring: Lastförskjutningskydd och lastöglor för säker förvaring av last i lastutrymme.

UTRUSTNING

	X-Cab 2WD	X-Cab 4WD	D-Cab 4WD	X-Cab 4WD Wide Body	D-Cab 4WD Wide Body
Interiört:					
- Bakspegel inre avbländbar	X	X	X	X	X
- Baksätets ryggstöd delbart och fällbart	X	X		X	
- Baksätets ryggstöd fällbart			X		X
- Baksätets sittdyna uppfällbart	X	X		X	
- Centrallås	X	X	X	X	X
- Dörrfickor fram	X	X	X	X	X
- Eluttag 12V med cigarettändare	X	X	X	X	X
- Fönsterhissar elmanövrerade fram	X	X		X	
- Fönsterhissar fram och bak elmanövrerade			X		X
- Förar- och passagerarsäte, eluppvärmda	X	X	X	X	X
- Förvaringsfack för varningstriangel under baksätet	X	X		X	
- Förvaringsfack för varningstriangel bakom baksätets ryggstöd			X		X
- Förvaringsfack i sidopaneler bak	X	X		X	
- Gummimattor	X	X	X	X	X
- Handskfack låsbart	X	X	X	X	X
- Instiegshandtag bak			X		X
- Klocka digital	X	X	X	X	X
- Klädsel tyg	X	X	X	X	X
- Kurvhandtag fram och bak			X		X
- Kurvhandtag passagerarplats fram	X	X	X	X	X
- Luftkonditionering				X	X
- Mittkonsol med förvaringsfack	X	X	X	X	X
- Passagerarsäte eluppvärmt	X	X	X	X	X
- Passagerarsäte fram med instegsautomatik	X	X		X	
- Radioförberedd, antenn och 2 st högtalare	X	X	X	X	X
- Ratt 4-ekrad, justerbar i höjdlä	X	X	X	X	X
- Reglage, belysta	X	X	X	X	X
- Servostyrning	X	X	X	X	X
- Sidofönster längst bak, tilt/öppningsbara	X	X		X	
- Trippmätare	X	X	X	X	X
- Varningslampan för handbroms och låg bränslenivå	X	X	X	X	X
- Varningssummer för halvljus när tändningen är av	X	X	X	X	X
- Varvräknare	X	X	X	X	X
- Vindrutetorkare m intervallfunk	X	X	X	X	X
- Värmefläkt 4 hastigheter	X	X	X	X	X

Exteriört:

- Aluminiumfälgar				X	X
- Bakspegelhus, kromade	X	X	X	X	X
- Bakspeglar yttre, eljusterbara och fällbara	X	X	X	X	X
- Bogseröglor fram	X	X	X	X	X
- Dimljus bak	X	X	X	X	X
- Dörrhandtag, kromade	X	X	X	X	X
- Flakbeklädnad plast	X	X	X	X	X
- Flaklåda med dubbla sidor	X	X	X	X	X
- Fotsteg				X	X
- Fönsterglas, tonade	X	X	X	X	X
- Grill, kromad	X	X	X	X	X
- Innerskärmar av plast fram	X	X	X	X	X
- Reservhjul, full skala	X	X	X	X	X
- Skärmbreddare				X	X
- Stänkskydd fram och bak	X	X	X	X	X
- Stötfångare, krom	X	X	X	X	X
- Stegstötfångare bak	X	X	X	X	X
- Tanklucka med låsbart tanklock	X	X		X	
- Tanklucka låsbart			X		X
- Utsatta karosseridelar av galvaniserad stålplåt	X	X	X	X	X
- Vindruta tonad i överkant	X	X	X	X	X

Tekniska data Hilux X-Cab och D-Cab

YTTERMÅTT/VIKT	X-Cab 2WD	X-Cab 4WD	D-Cab 4WD	X-Cab 4WD WB	D-Cab 4WD WB
Längd, mm	5160	5160	4915	5160	4915
Bredd, mm	1700	1700	1700	1790	1790
Höjd, mm	1595	1750	1780	1755	1785
Axelavstånd, mm	3085	3095	2860	3095	2860
Spårvidd fram, mm	1395	1440	1440	1485	1485
Spårvidd bak, mm	1410	1425	1425	1470	1470
Max axelkap fram, kg	930	1180	1180	1180	1180
Max axelkap bak, kg	1650	1670	1670	1670	1670
Tjänstevikt, kg	1590	1840	1860	1840	1860
Totalvikt, kg	2410	2510	2510	2510	2510
Max last, kg	820	670	650	670	650
Kombinationsvikt	4210	4760	4760	4760	4760
Max taklast, kg	50	50	50	50	50

LASTUTRYMME/ANTAL PASSAGERARE

Längd, mm	1870	1870	1355	1870	1355
Bredd, mm	1450	1450	1450	1450	1450
Lämhöjd, mm	405	405	405	405	405
Lastyta, m ²	2,7	2,7	1,9	2,7	1,9
Antal passagerare	3	3	4	3	4

MOTOR

Typ	4-cyl turbodiesel D4D med flerventilsteknik	4-cyl turbodiesel D4D med flerventilsteknik	4-cyl turbodiesel D4D med flerventilsteknik	4-cyl turbodiesel D4D med flerventilsteknik	4-cyl turbodiesel D4D med flerventilsteknik
Bränslesystem	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail	Common rail
Cylindervolym, cm ³	2494	2494	2494	2494	2494
Max vridmoment Nm, varv/min	192 vid 1100–2800	260 vid 1600–2400	260 vid 1600–2400	260 vid 1600–2400	260 vid 1600–2400
Max effekt kW/hk, varv/min	65/87 vid 3800	75/100 vid 3600	75/100 vid 3600	75/100 vid 3600	75/100 vid 3600

KRAFTÖVERFÖRING

Drivning	2WD	2/4WD	2/4WD	2/4WD	2/4WD
Växellåda	5-vxl manuell	5-vxl manuell	5-vxl manuell	5-vxl manuell	5-vxl manuell
Kraftfördelning	Bak	2/4H, 4L	2/4H, 4L	2/4H, 4L	2/4H, 4L
Differential fram (ADD)		Aut urkoppl	Aut urkoppl	Aut urkoppl	Aut urkoppl
Differential bak	Diff broms	Diff broms	Diff broms	Diff broms	Diff broms

CHASSI

Framfjädring	Individuell - torsionsstavar	Individuell - torsionsstavar	Individuell - torsionsstavar	Individuell - torsionsstavar	Individuell - torsionsstavar
Bakfjädring	Stel - bladfjädring	Stel - bladfjädring	Stel - bladfjädring	Stel - bladfjädring	Stel - bladfjädring
Krängningshämmare	Fram	Fram	Fram	Fram	Fram
Stötdämpare	Dubbelverkande, fram och bak	Dubbelverkande, fram och bak	Dubbelverkande, fram och bak	Dubbelverkande, fram och bak	Dubbelverkande, fram och bak

STYRNING

System	Styrnsäck	Styrnsäck	Styrnsäck	Styrnsäck	Styrnsäck
Vänddiameter, m	12,0	13,2	12,2	13,2	12,2

HJUL OCH DÄCK

Fälg	5.5Jx14	6.0Jx16	6.0Jx16	7.0Jx15	7.0Jx15
Däck	195R 14C	205R 16	205R 16	255/70R15C	255/70R15C

BROMSAR

Kretsindelning	Axelvis	Axelvis	Axelvis	Axelvis	Axelvis
Typ	ABS bromsar	ABS bromsar	ABS bromsar	ABS bromsar	ABS bromsar
Framhjul	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor	Ventilerade skivor
Bakhjul	Trummor	Trummor	Trummor	Trummor	Trummor
Handbroms verkar på	Bakhjul	Bakhjul	Bakhjul	Bakhjul	Bakhjul

ELSYSTEM

Batteri	12V 65Ahx2	12V 65Ahx2	12V 65Ahx2	12V 65Ahx2	12V 65Ahx2
Generator W	840	840	840	840	840
Startmotor kW	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

PRESTANDA

Toppfart km/tim	150	150	150	150	150
Acceleration sek, 0–100km/tim	18,6	17,2	17,2	17,2	17,2

BRÄNSLESYSTEM (Bränsletank)

- Material	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
- Rymd, liter	69	77	66	77	66
- Kvalitet	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel

GARANTIER

Nybilsgaranti år/mil	3/10 000	3/10 000	3/10 000	3/10 000	3/10 000
Rostskyddsgaranti år	6	6	6	6	6
Toyota Eurocare vägassistans år	3	3	3	3	3



 **TOYOTA**

www.toyota.se