



TOYOTA

Hilux

Produktinformation



Miljödeklaration

TILLVERKNING

Fabriken är certifierad enligt internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

AVGASRENING, DIESEL	2,5 D-4D X-Cab 2WD Man	2,5 D-4D X-Cab 4WD Man	2,5 D-4D D-Cab 4WD Man
Redovisat i g/km.			
Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx	0,61	0,66	0,66
Kolmonoxid, CO	0,60	0,51	0,51
Kväveoxid, NOx	0,53	0,61	0,61
Partiklar	0,06	0,06	0,06
Miljöklass	2000	2000	2000

Common rail: Samma bränsleinsprutningsmängd till varje cylinder för exakt/effektiv förbränning.

EGR-ventil: Återföring av avgaserna för maximal förbränning.

Katalysator: Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Power heater: Snabbuppvärmning av motorn.

ÅTERVINNING

I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se.

Säkerhetsdeklaration

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Specifikation: Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Läsningfria bromsar (ABS) med lastavkänningsventil.

Passiv säkerhet:

- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
- Bältespåminnare. Förare: ljud och ljus, passagerare: ljus.
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar: Förare och passagerare fram.
- Nackskydd fram, justerbara. (X-Cab)
- Nackskydd fram och bak, justerbara. (D-Cab)

- Skyddsbalkar i samtliga sidodörrar.
- Trepunktsbälten på samtliga platser. (X-Cab)
- Trepunktsbälten på ytterplatserna, midjebälte på mittplatsen bak. (D-Cab)

Deformationszoner: Förutbestämda deformationsområden.

Lastförankring: Lastöglor för säker förvaring av last i lastutrymme.

Övrig säkerhet:

- Barnsäkra lås i bakdörrar för D-Cab.
- Extra stora sidobackspeglar.
- Högt monterat bromsljus.
- Reflexväst.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska data Hilux

	2,5 D-4D X-Cab 2WD Man	2,5 D-4D X-Cab 4WD Man	2,5 D-4D D-Cab 4WD Man
YTTERMÅTT / VIKT			
Längd, mm	5255	-	-
Längd inkl dragkrok, mm	-	5350	5350
Bredd, mm	1760	1835	1835
Höjd, mm	1680	1795	1810
Axelavstånd, mm	3085	3085	3085
Spårvidd fram, mm	1510	1540	1540
Spårvidd bak, mm	1510	1540	1540
Markfrigång, mm	197	212	212
Max axelkap fram, kg	1200	1300	1300
Max axelkap bak, kg	1830	1680	1680
Tjänstevikt max, kg	1720	1870	1950
Totalvikt, kg	2700	2680	2760
Kombinationsvikt	4500	4930	5010
LASTKAPACITET			
Max taklast, kg	50	50	50
Max last, kg	980	810	810
LASTUTRYMME/ANTAL PASSAGERARE			
Antal passagerare	3	3	4
Längd, mm	1805	1805	1520
Bredd, mm	1515	1515	1515
MOTOR, DIESEL			
Typ	4-cyl turbodiesel D-4D med flerventilsteknik.		
Bränslesystem	Direktinsprutning med Common Rail.		
Cylindervolym, cm ³	2494		
Max vridmoment	200 Nm vid 1400–3400 v/min.	260 Nm vid 1600–2400 v/min.	
Max effekt	75 kW/102 hk vid 3600 v/min.		
KRAFTÖVERFÖRING			
Drivning	2WD	2/4WD	
Växellåda	5-vxl manuell.		
Kraftfördelning	-	2/4H, 4L	
Differential fram (ADD)	-	Automatisk urkoppling.	
Differential bak	Differentialbroms		
CHASSI			
Fram	Individuell med triangellänkarmer.		
Bak	Stel bakaxel - bladfjädring.		
Krängningshämmare	Fram		
Stötdämpare	Dubbelverkande, fram och bak.		
STYRNING			
Styrväxel	Kuggstångsstyrning		
Vänddiameter, m	11,8 på hjul.	12,2 på hjul.	
HJUL OCH DÄCK			
Fälgar	15"x6"J stålfälgar.	15"x7"J lättmetallfälgar (SR), 15"x7"J stålfälgar (DLX).	
Däck	205/70R 15	255/70R 15	
BROMSAR			
Typ	Låsningfria bromsar (ABS).		
Kretsindelning	Axelvis		
Framhjul	Ventilerade skivor.		
Bakhjul	Trummor		
Handbroms verkar på	Bakhjul		
Bromskraftfördelning	Lastavkännande ventil.		
PRESTANDA			
Toppfart km/tim	150		
Acc. 0–100 km/tim	17,3 sek	17,5 sek	18,2 sek
ELSYSTEM			
Batteri	12V 65Ah	12V 65Ahx2	
BRÄNSLETANK			
Volym	76 liter.		80 liter
BRÄNSLEKVALITET			
Typ	Diesel		
GARANTIER			
Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil.		
Rostskyddsgaranti	6 år		
Lackgaranti	3 år		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år		

UTRUSTNING	DLX	SR
EXTERIÖRT		
Backspegelhus, kromade.		•
Backspegelhus, svarta.	•	
Backspeglar, yttre, eljusterbara.		•
Centrallås, fjärrstyrt.	•	•
Dragkrok (gäller 4WD).	•	•
Dörrhandtag, kromade.		•
Flakbeklädnad, plast.	•	•
Flaklåda med dubbla sidor.	•	•
Fotsteg.		•
Innerskärmar av plast fram.	•	•
Lättmetallfälgar.		•
Reservhjul, full skala.	•	•
Stegstötfångare bak.	•	•
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	•	•
Stänkskydd, fram och bak.	•	•
Stötfångare fram, i karossens färg.	•	•
Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.	•	•
Vindruta, med mörktonad överkant.	•	•
INTERIÖRT		
Backspegel, inre, avbländbar.	•	•
Bakruta, eluppvärmd.	•	•
Baksätets sittdyna uppfällbar.	•	•
Dörrfickor fram med flaskhållare (gäller X-Cab).	•	•
Dörrfickor fram och bak, med flaskhållare (gäller D-Cab).	•	•
Eluttag, 12V, fram.	•	•
Framstolar, eluppvärmda.	•	•
Fönsterhissar fram och bak, elmanövrerade (gäller D-Cab).	•	•
Fönsterhissar fram, elmanövrerade (gäller X-Cab).	•	•
Gummimattor.	•	•
Handskfack, läsbart.	•	•
Klocka, digital.	•	•
Klädsel, tyg.	•	
Klädsel, velour.		•
Manuell A/C (gäller 4WD).	•	•
Passagerarsäte fram med instegsautomatik (gäller X-Cab).	•	•
Radio/CD som läser MP3, 4 högtalare (gäller 4WD).	•	•
Radioförberedd, antenn och 2 st högtalare (endast 2WD).	•	
Ratt, justerbar i höjdlid.	•	•
Stöldskydd, immobilizer.	•	•
Varvräknare.	•	•

HIGH GRADE-paket, endast för D-Cab SR

- Läderklädsel.
- Dimljus fram.
- Kromade sidorör.
- Instegslist i krom fram.
- Textilmattor.
- 16" lättmetallfälgar.

