

TOYOTA

iQ Produktinformation



MILJÖDEKLARATION

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i l/100km.

	1,0 VVT-i Man (M/D)	1,33 Dual VVT-i Man (M/D)
Blandad körning	4,3 (4,7)	4,8 (5,1)
Landsvägskörning	3,9 (4,1)	4,2 (4,4)
Stadskörning	4,9 (5,7)	5,9 (6,3)

KOLDIOXID, CO₂

Redovisat i g/km.

Blandad körning	99 A	(110) B	113 B	(120) B
Landsvägskörning	91 (96)		99 (104)	
Stadskörning	115 (133)		138 (149)	

AVGASRENING

Redovisat i g/km.

Kolmonoxid, CO	0,15 (0,12)	0,20 (0,20)
Kolväten, HC	0,03 (0,04)	0,03 (0,04)
Kväveoxider, NOx	0,02 (0,02)	0,01 (0,02)
Miljöklass	2005	

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

ÖVRIGT:

Katalysator: 3-vägs katalysator. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.


Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställning bibehåller en god avgaskontroll.

Stop & Start System: För att minska utsläppen stängs motorn av automatiskt vid t ex rödljus. Motorn startar automatiskt så fort kopplingspedalen aktiveras igen. Under vissa förhållanden, t ex vid kallstart, träder inte systemet in. (1,33 med manuell växellåda)

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION CO₂

Toyota är först i Sverige med energideklaration för alla nya personbilar.



Utsläpp av koldioxid för "Medelbilen" i Sverige för 2008 var 174 g/km **E** (källa: Vägverket). Deklarationen följer Konsumentverkets förslag och underlättar för dig att göra ett energieffektivt val.

SÄKERHETSDEKLARATION

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet

- Antisladdsystem VSC+ (Vehicle Stability Control+).
- Antispinnssystem TRC (Traction Control).
- Låsningfria ABS-bromsar (Anti-lock Brake System) med elektronisk bromskraftsfördelning EBD (Electronic Brake force Distribution) och bromsassistanssystem BA (Brake Assist system).

Passiv säkerhet

- Bältessträckare med bälteskraftsbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån.

Krockkuddar:

- Krockkuddar; förare, och passagerare fram.
- Sidokrockkuddar fram.
- Knäkrockkudde förare.
- Krockkudde i stolsdynan passagerare fram.
- Sidokrockgardiner fram och bak.
- Krockgardin i bakrutan.

Krockkudde passagerare fram inklusive krockkudde i stolsdynan urkopplingbara.

- Nackskydd på samtliga platser.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Skydds balkar i samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet

- Högt monterat bromsljus.
- Isofix barnstolsfästen bak.
- LED-bromsljus.
- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor 2009.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forsknings syfte utrustar valda modeller med krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

TEKNISKA DATA

	1,0 VVT-i Man (M/D)	1,33 Dual VVT-i Man (M/D)
YTTERMÅTT/VIKT		
Längd, mm	2985	2985
Bredd, mm	1680	1680
Höjd, mm	1500	1500
Axelavstånd, mm	2000	2000
Spårvidd fram, mm	1480	1480
Spårvidd bak, mm	1460	1460
Tjänstevikt, kg	960 (970)	1030
Totalvikt, kg	1210	1270
LASTKAPACITET		
Max last, kg	250 (240)	240
MOTOR		
Typ	3-cyl. VVT-i motor	4-cyl. Dual VVT-i motor
Bränslesystem	Elektronisk insprutning	Elektronisk insprutning
Cylindervolym, cm ³	998	1329
Max vridmoment	91 Nm vid 4800 v/min	123 Nm vid 4400 v/min
Max effekt	50 kW (68 hk) vid 6000 v/min	72 kW (98 hk) vid 6000 v/min
KRAFTÖVERFÖRING		
Typ	Framhjulsdraft. 5-växlad manuell växellåda. (Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda, Multidrive M/D)	Framhjulsdraft. 6-växlad manuell växellåda med Stop & Start System. (Elektroniskt styrd steglös variabel automatväxellåda, Multidrive M/D)
CHASSI		
Fram	MacPherson fjäderben	
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar	
Stötdämpare/fjädring	Spiralfjädrar, stål med gasfyllda dubbelverkande stötdämpare	
STYRNING		
Servo	Elektriskt styrservo EPS (Electronic Power Steering)	
Vänddiameter, m	7,8 (på hjul)	
HJUL OCH DÄCK		
Fälgar	15"x5"J lättmetallfälgar	16"x5"J lättmetallfälgar
Däck	175/65R15	175/60R16
Reservhjul	Reparationskit för däck	
BROMSAR		
Typ	Låsningsfria ABS-bromsar med elektronisk bromskraftfördelning (EBD). Bromsassistanssystem BA (Brake Assist System)	
Fram	Ventilerade skivor	
Bak	Trummor	
PRESTANDA		
Toppfart km/tim	150	170
Acc. 0-100 km/tim	14,7 sek (15,3 sek)	11,8 sek (11,6 sek)
BRÄNSLETANK		
Volym	32 liter	
BRÄNSLEKVALITET		
Typ	95 oktan blyfri bensin	
GARANTIER		
Nybilsgaranti*	3 år/10000 mil	
Garanti mot genomrostning av karossen*	12 år	
Garanti mot ytrost och lackskador*	3 år	
Vagnskadegaranti	3 år	
Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år	

* samtliga garantier gäller för material- eller tillverkningsfel



Miljömärkt trycksak.

Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i september 2009.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på www.toyota.se.
Produktion: Elanders



Toyota Sweden är
ISO 14001 certifierade



TOYOTA

0904-1

UTRUSTNING

iQ

I kombination med 1,0 bensenmotor

EXTERIÖRT

- Antenn, takmonterad.
- Bakruta, eluppvärmd med bakrutetorkare.
- Centrallås, fjärrstyrt.
- Dörrhandtag i karossens färg.
- Lättmetallfälgar 15".
- Reparationskit för däck.
- Rutor bak, mörktonade.
- Sidobackspeglar, eljusterbara och eluppvärmd med integrerade blinkers.
- Sidobackspeglar i karossens färg.
- Strålkastare, bi-halogen.
- Stöldskydd, startspärr.
- Stötfångare, fram och bak, i krossens färg.
- Vindrutetorkare med variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

- Backspegel, inre, avbländbar.
- Baksäte, ryggstöd fällbart och delbart 50/50.
- Dörrfickor fram.
- Eluttag 12V.
- Fönsterhissar elmanövrerade.
- Förvaringslåda under baksätet.
- Färddator: bränsleförbrukning, snitthastighet, körsträcka, yttertemperaturmätare och klocka.
- Handbromsknapp i krom-look.
- Indikator för ekonomikörning (gäller Multidrive).
- Insynsskydd, bagage.
- Klädsel, tyg.

- Konsol mellan framstolarna med förvaringfack och en mugghållare.
- Luftkonditionering, manuell.
- Radio/cd, läser mp3-format på cd. 6 högtalare samt AUX-ingång för exempelvis mp3-spelare.
- Ratt, läderklädd med audiokontroller.
- Ratt, justerbar i höjdlid.
- Stolsvärme, fram.
- Varvräknare.
- Växelspaksknopp, läderklädd.
- Växlingsindikator (gäller manuell växellåda).

TILLVAL

- Skinklädsel, halvskinn.

iQ²

(TILLKOMMANDE UTRUSTNING UTÖVER iQ)

I kombination med 1,0 bensenmotor

EXTERIÖRT

- Bakljus med kromlister.
- Dimljus fram.
- Lättmetallfälgar 15", high gloss-lackade.
- Nyckelfritt låssystem Smart Start.
- Sidobackspeglar eljusterbara, eluppvärmda och elinfällbara med integrerade blinkers.
- Strålkastare, bi-halogen, mörktonade.
- Vindrutetorkare med regnsensor och variabel intervallfunktion.

INTERIÖRT

- Backspegel, inre, självavbländande.
- Luftkonditionering, automatisk (AAC).
- Skyrningsrelä (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).
- Startknapp till Smart Start-systemet.

TILLVAL

- Navigeringsssystem med full kartbild och 5,8" pekskärm. Trafikmeddelandeservice. Bluetooth handsfree, SD-kort, USB-ingång.
- Skinklädsel, halvskinn.

iQ³

(TILLKOMMANDE UTRUSTNING UTÖVER iQ²)

I kombination med 1,33 bensenmotor

EXTERIÖRT

- Dimljus fram med kromade detaljer.
- Lättmetallfälgar 16".
- Sidobackspeglar, kromade.

TILLVAL

- Navigeringsssystem med full kartbild och 5,8" pekskärm. Trafikmeddelandeservice. Bluetooth handsfree, SD-kort, USB-ingång.
- Skinklädsel, halvskinn.