



**TOYOTA**

# **RAV4**

Produktinformation



# Miljödeklaration

## TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningstandarden ISO 14001.

<b>BRÄNSLEDEKLARATION</b> Redovisat i liter/100 km.	<b>2,0</b> <b>5-dörrar</b> <b>Man (Aut)</b>	<b>2,2 D-4D 135 DPF</b> <b>5-dörrar</b> <b>Man</b>	<b>2,2 D-4D 180</b> <b>5-dörrar</b> <b>Man</b>
Blandad körning	8,6 (9,0)	6,6	7,0
Landsvägskörning	7,2 (7,4)	5,8	6,1
Stadskörning	11,0 (11,6)	8,1	8,4
<b>Koldioxid (CO<sub>2</sub>)</b> Redovisat i g/km			
Blandad körning	202 (212)	175	185
Landsvägskörning	170 (175)	153	163
Stadskörning	257 (273)	213	223

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO<sub>2</sub>) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körstätt och körförhållanden.

<b>AVGASRENING</b> Redovisat i g/km.	<b>2,0</b> <b>5-dörrar</b> <b>Man (Aut)</b>	<b>2,2 D-4D 135 DPF</b> <b>5-dörrar</b> <b>Man</b>	<b>2,2 D-4D 180</b> <b>5-dörrar</b> <b>Man</b>
Kolmonoxid, CO	0,39 (0,27)	0,20	0,12
Kolväten, HC	0,04	-	-
Kväveoxider, NOx	0,02 (0,04)	0,19	0,13
Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx	-	0,20	0,14
Partiklar	-	0,002	0,003
Miljöklass		2005	

**Katalysator:** 2 st 3-vägs katalysatorer. Placerade nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Bensin)

Oxidationskatalysator. Placerad nära motorn för att snabbt nå bästa arbetstemperatur. (Diesel)

Toyota D-CAT. DPNR katalysator konstruerad för att mycket effektivt reducera kväveoxid och partikelutsläpp. (Diesel D-4D 180)

**Syresensor:** Elektriskt förvärd för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser. (Bensin)

**Antiknacksensor:** Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

**Motordiagnos:** OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

**Partikelfilter:** Diesel Particulate Filter DPF. (2,2 D-4D 135 DPF)

## ÖVRIGT

I enlighet med förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuder Toyotas bilägare möjligheten att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).

# Säkerhetsdeklaration

## EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

## SÄKERHETSUTRUSTNING

### Aktiv Säkerhet

- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Elektroniskt styrt antisladdsystem (VSC+).
- Integrated Active Drive System.
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA).

### Passiv säkerhet

- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagzoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån (WIL). Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkrings krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.

- Justerbar övre fästpunkt för säkerhetsbältena fram.
- Krockkuddar, 9 stycken: förare och passagerare, sidokrockkuddar fram, sidokrockgardin fram och bak samt knäckkrockkudde förare. Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.
- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

**Skydds balkar:** I samtliga sidodörrar.

### Övrig säkerhet

- Barnsäkra lås bak.
- Hjälpsystem vid start i motlut (HAC).
- Hjälpsystem vid utförskörning (DAC). (Endast automat)
- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix barnstolsfästen bak.
- LED-dioder i bakljus som ger ett mer intensivt bromsljus.
- Utprovat program för bilbarnstolar (0-10 år).

## FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsomätare. Krockpulsomätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

# Tekniska data

	2,0 5-dörrar Man (Aut)	2,2 D-4D 135 5-dörrar Man	2,2 D-4D 180 5-dörrar Man
<b>Yttermått / vikt</b>			
Längd, mm	4395	4395	4315
Bredd, mm	1815	1815	1855
Höjd, mm	1685 (1720 med takreling).	1685 (1720 med takreling).	1685
Axelavstånd, mm	2560	2560	2560
Spårvidd fram, mm	1560	1560	1560
Spårvidd bak, mm	1560	1560	1560
Markfrigång, mm	191	182	182
Tjänstevikt, kg	1600 (1650)	1720	1730
Totalvikt, kg	2070 (2110)	2190	2190
Dragvikt, kg	2000 (1500)	2000	2000
<b>Lastkapacitet</b>			
Lastlängd, mm	800 (1500 medfällt baksäte).	800 (1500 medfällt baksäte).	800 (1500 medfällt baksäte).
Lastvolym	586 liter räknat upp till fönstrets nederkant.	586 liter räknat upp till fönstrets nederkant.	586 liter räknat upp till fönstrets nederkant.
Max taklast, kg	100	100	100
Max last, kg	470 (460)	470	460
<b>Motor</b>			
Typ	4 cyl. VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.	4 cyl. motor, turboladdning med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.	
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.	Direktinsprutning med Common Rail.	
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	1998	2231	
Max vridmoment	194 Nm vid 4000 v/min.	310 Nm vid 2000-2800 v/min.	400 Nm vid 2000-2600 v/min.
Max effekt	112 kW/152 hk vid 6000 v/min.	100 kW/136 hk vid 3600 v/min.	130 kW/177 hk vid 3600 v/min.
<b>Kraftöverföring</b>			
Drivning	Dynamisk fyrhjulsdrift, Active Torque Control 4WD.		
Växellåda	5-växlad manuell (4-steps automat).	6-växlad manuell.	
<b>Chassi</b>			
Fram	Framhjulsupphängning av McPherson-typ med krängningshämmare.		
Bak	Dubbla triangellänkar med krängningshämmare.		
<b>Styrning</b>			
Kuggstångsstyrning	Elektriskt styrservo (EPS).		
Vänddiameter, m	10,2		
<b>Hjul och däck</b>			
Fälgar	16"x6,5" stålfälgar (17"x7" lättmetallfälgar Business/Executive).	18"x7,5" R lättmetallfälgar.	
Däck	215/70R16" (225/65R17" Business/Executive).	235/55R18H	
<b>Bromsar</b>			
Framhjul	Ventilerade skivor.		
Bakhjul	Solida skivor.		
<b>Prestanda</b>			
Toppfart km/tim	185 (175)	180	200
Acc. 0-100 km/tim	10,6 sek (12,0 sek)	10,5 sek	9,3 sek
<b>Bränsletank</b>			
Volym	60 liter.		
<b>Bränslekvalitet</b>			
Typ	95 oktan blyfri bensin.	Diesel	
<b>Garantier</b>			
Fabrikgaranti	3 år/10.000 mil		
Rostskyddsgaranti	12 år		
Lackgaranti	3 år		
Vagnskadegaranti	3 år		
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år		



MILJÖMÄRKT TRYCKSAK.  
Toyota Sweden AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra detaljer i specifikationer och utrustning utan särskilt meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.  
Uppgifterna i denna trycksak var aktuella vid tryckningen i mars 2007.

Kontakta gärna din auktoriserade Toyota-återförsäljare för närmare information. Adresser och telefonnummer hittar du på [www.toyota.se](http://www.toyota.se).  
Produktion: Elanders



UTRUSTNING	RAV4	Business	Executive	Executive+
<b>EXTERIÖRT</b>				
Backspeglar, yttre, elektriskt justerbara och eluppvärmda, i karossens färg.	•			
Backspeglar, yttre, elektriskt justerbara och infällbara samt eluppvärmda, i karossens färg.		•	•	•
Bakrutetorkare, med intervallfunktion.	•	•	•	•
Centrallås, fjärrstyrt med intelligent nyckel.			•	•
Centrallås, fjärrstyrt.	•	•		
Dimljus fram.		•	•	•
Dörrhandtag i karossens färg.	•	•	•	•
Framruta med eluppvärmt viloläge för vindrutetorkare.	•	•	•	•
Regnsensor för vindrutetorkare.			•	•
Reservhjul, placering bakdörr.	•	•	•	
Reservhjulskåpa, i karossens färg.	•	•	•	
Rutor bak, mörktonade.				•
Samtliga rutor, UV-reducerande och tonade.	•	•	•	•
Separata strålkastare för hel- och halvljus.	•	•	•	•
Skärmbreddare.				•
Strålkastare, mörktonade.				•
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	•	•	•	•
Strålkastar rengörare av högtryckstyp.	•	•	•	•
Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.	•	•	•	•
Takreling.	•			
Vindrutetorkare med intervallfunktion.	•	•		
Övervakningssystem för lågt lufttryck i däcken (TPWS).				•
<b>INTERIÖRT</b>				
Armstöd med förvaringsbox fram.	•	•	•	•
Backspegel, inre, automatiskt avbländbar.			•	•
Backkamera.				•
Baksäte, delbart 60/40.	•	•	•	•
Baksäte, fällbart för ett plant lastgolv (Toyota Easy Flat).	•	•	•	•
Baksäte, justerbart i längdled (165 mm).	•	•	•	•
Burk-/mugghållare i armstöd bak, 2 st.	•	•	•	•
Burk-/mugghållare, 2 st fram.	•	•	•	•
CD-växlare (6 CD) integrerad i mittkonsolen (navigeringssystem och CD-växlare går ej att kombinera).		•	•	
Dörrfickor fram och bak med flaskhållare.	•	•	•	•
Eluttag 12V i bagageutrymmet.	•	•	•	•
Eluttag 12V i förvaringsbox mellan säten fram.	•	•	•	•
Farthållare.		•	•	•
Fönsterhissar elmanövrerade, fram/bak med klämskydd.	•	•	•	•
Förarstol, elektriskt justerbart.			•	•
Förarstol, höj- och sänkbart.	•	•	•	•
Förvaringsficka på förarstolens ryggstöd.	•	•	•	•
Handskfack, dubbla. Kylt vid val av automatisk luftkonditionering.		•	•	•
Klädsel, skinn.			•	•
Luftkonditionering automatisk, individuella inställningar vä/hö sida fram.		•	•	•
Luftkonditionering, manuell.	•			
Navigeringssystem (DVD) med full kartbild, röststyrt med trafikmeddelandeservice. Handsfree med Bluetooth™ teknik. Knappar på ratten för smidig hantering av handsfreefunktionen.			T	•
Optitron instrumentering med LCD informationsdisplay.	•	•	•	•
Radio/CD/läser MP3-format på CD, 6 högtalare.	•	•	•	•
Ratt, 3-ekrad.	•			
Ratt, justerbar i höjled och längdled.	•	•	•	•
Ratt, läderklädd med audiokontroller.		•	•	•
Skyvningssensor (dämpar belysning av instrument och displayer vid mörker).			•	•
Startknapp, elektroniskt styrd (utan nyckel).			•	•
Stödskydd, immobilizer.	•	•	•	•
Yttertemperaturmätare.	•	•	•	•

• = standard  
T = tillval

