

YARIS



Fr o m 0301



Miljödeklaration



TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Mätt enl. EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG. Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

	1.0 Man	1.3 Man	1.3 Aut	1.5 Man
Blandad körning	5,6	5,6	6,3	7,0
Landsvägskörning	4,9	4,9	5,3	5,8
Stadskörning	6,8	6,8	8,1	8,9
Koldioxid, (CO₂) g/km				
Blandad körning	134	133	150	165
Landsvägskörning	117	117	124	139
Stadskörning	162	162	194	209

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Uppfyller EG-direktiv 70/220-2001/100B (Steg 4)/EEG. Gällande från 1.1.2005. Utsläpp redovisat i g/km.

	Utsläpp				Gränsvärde
	1.0 Man	1.3 Man	1.3 Aut	1.5 Man	
Kolmonoxid, CO	0,300	0,700	0,720	0,621	1,00
Kolväten, HC	0,050	0,050	0,070	0,063	0,10
Kväveoxider, NOx	0,010	0,010	0,010	0,013	0,08
Miljöklass	2005	2005	2005	2005	

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

ÖVRIGT

Däck: HA-oljor mindre än 1%

Bly: Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

Plast: Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

Demontering: Manual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

Materialåtervinning: Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

Återvinningshantering: Rikstäckande nät av godkända skrottningsanläggningar för återvinning.

Säkerhetsdeklaration



Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav. Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Airbag: Krockkuddar: Förare och passagerare fram.
Tillval: Sidokrockkuddar fram. (Standard på 1.5 T Sport)

Bromsar: Låsingsfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD).

Skyddsbalkar: I samtliga sidodörrar.

Individuell säkerhet:

- Nackskydd, justerbara, på samtliga platser.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.
- Bältesförsträckare och kraftbegränsare fram.
- Säkerhetsbälten fram ställbara i höjdlid.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtsskador (whiplash-skador) vid påkörning bakifrån.

Övrig säkerhet:

- Högt monterat bromsljus.
- Baksätetsbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.

Barnsäkerhet:

- Barnsäkra lås bak.
- ISO-fix barnstolsfästen bak.

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med en krockpulsmätare. Krockpulsmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

URVAL AV UTRUSTNING

	Yaris 1.0 3-D Man	Yaris 1.0 5-D Man	Yaris 1.3 5-D Man/Aut	Yaris 1.5 5-D T Sport
Interiört				
Backspegel, inre, avbländbar.	X	X	X	X
Bakruta, eluppvärmd.	X	X	X	X
Baksäte, justerbart 15 cm.	X	X	X	X
Burk-/mugghållare, 2 st fram.	X	X	X	X
Centrallås, fjärrstyrt.	X	X	X	X
Dörrfickor fram.	X	X	X	X
Eluttag, 12V, fram.	X	X	X	X
Fönsterhissar, elmanövrerade fram.		X	X	X
Förarsäte, höj- och sänkbart.			X	X
Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.	X	X	X	X
Gummimattor.	X	X	X	X
Handskfack, dubbla.	X	X	X	X
Instrumentering, 3-dimensionell, centralplacerad, hastighetsmätare, varvräknare, bränsletank, avstånds- och trippmätare.	X	X	X	
Instrumentering, centralplacerad, vita mäartavlor, analog hastighetsmätare, varvräknare, bränsletank, avstånds- och trippmätare				X
Insynskydd, bagage.	X	X	X	X
Klädsel, tyg.	X	X	X	
Klädsel, tyg T Sport.				X
Luftkonditionering (Tillval).	X	X	X	X
Mittkonsol, fram.	X	X	X	X
Multidisplay/färd dator: Radio/CD-indikering, yttre temperaturmätare, bränsleförbrukning, aktuell- och snittförbrukning, räckvidd, snitthastighet, klocka. Förberedd för navigeringsutrustning	X	X	X	X

URVAL AV UTRUSTNING

	Yaris 1.0 3-D Man	Yaris 1.0 5-D Man	Yaris 1.3 5-D Man/Aut	Yaris 1.5 5-D T Sport
Interiört				
Radio/CD integrerad, 4 st högtalare.	X	X	X	X
Ratt, 3-ekrad.	X	X	X	
Ratt, läderklädd, med fjärrkontroll för audio.			X	
Ratt, justerbar i höjdlid.	X	X	X	X
Reglage, belysta.	X	X	X	X
Strålkastarnivå, justerbar inifrån.	X	X	X	X
Stöldskydd, startspärr.	X	X	X	X
Tanklucka, öppningsbar inifrån.	X	X	X	X
Varningslampa för låg bränslenivå.	X	X	X	X
Varningslampa för öppna dörrar.	X	X	X	X
Varningssummer för halvljus när tändningen är av.	X	X	X	X
Exteriört				
Antenn, takmonterad.	X	X	X	X
Backspeglar, yttre, elektrisk justerbara och eluppvärmda, i karossens färg.		X	X	X
Backspeglar, yttre, justerbara inifrån.	X			
Dimljus bak.	X	X	X	X
Dimljus fram.				X
Dörrhandtag i karossens färg.		X	X	X
Hjulsidor, heltäckande.	X	X	X	
Reservhjul, utrymmesparande.	X	X	X	
Stötfångare, i karossens färg.	X	X	X	X
Stötfångare, i karossens färg, svart list.	X	X		
Vindrutetorkare med intervallfunktion	X	X	X	X

Tekniska Data Yaris

YTTERMÅTT/VIKT	Yaris 1.0 3-D Man	Yaris 1.0 5-D Man	Yaris 1.3 5-D Man	Yaris 1.3 5-D Aut	Yaris1.5 5-D T Sport
Längd, mm	3.640	3.640	3.640	3.640	3.660
Bredd, mm	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
Höjd, mm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.485
Axelavstånd, mm	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
Spårvidd fram, mm	1.440	1.440	1.440	1.440	1.445
Spårvidd bak, mm	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
Tjänstevikt, kg	1.040	1.050	1.070	1.080	1.090
Totalvikt, kg	1.370	1.370	1.390	1.400	1.410
Max last, kg	330	320	320	320	320
Dragvikt, kg	650	650	900	900	900
Max taklast, kg	50	50	70	70	70

MOTOR					
Typ	4 cyl, VVT-i motor med överliggande kamaxlar, 16 ventiler.				
Bränslesystem	Elektronisk insprutning				
Cylindervolym	998	998	1.299	1.299	1.497
Max vridmoment	90 Nm vid 4.100 v/min.		122 Nm vid 4.200 v/min.		143 Nm vid 4.200 v/min
Max effekt	48 kW/65 hk vid 6.000 v/min.		64 kW/87 hk vid 6.000 v/min.		77 kW/105 hk vid 6.000 v/min.

KRAFTÖVERFÖRING					
	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell.			Framhjulsdrift. 4-steps aut.	Framhjulsdrift. 5-vxl man.

CHASSI					
Fram	Individuell hjulupphängning typ MacPherson.				
Bak	Torsionaxel med skruvfjädrar.				

STYRNING					
Typ	Kuggstångsstyrning. Servo med elmotor.				Kuggstångsstyrning. Servo.

HJUL OCH DÄCK					
Fälgar	14"x 5.5" Stålfälgar				15"x 5.5 Lättmetallfälg
Däck	175/65 R14				178/55 R15

BROMSAR					
Typ	Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD).				
	Ventilerade skivbromsar fram, trumbromsar bak.				Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak.

PRESTANDA					
Toppfart km/tim	155	155	175	165	190
Acc. 0-100 km/tim	13,6 sek.	13,6 sek.	12,1 sek.	13,1 sek.	9,0 sek.

BRÄNSLETANK					
Volym	45 liter	45 liter	45 liter	45 liter	45 liter

BRÄNSLEKVALITET					
Typ	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin	95 oktan blyfri bensin

GARANTIER					
Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil	3 år/10.000 mil	3 år/10.000 mil	3 år/10.000 mil	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	12 år	12 år	12 år	12 år	12 år
Lackgaranti	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år
Vagnskadegaranti	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år



