

TOYOTA

Yaris

Produktinformation



Miljödeklaration

TILLVERKNING

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

BRÄNSLEDEKLARATION

Redovisat i liter/100 km	1,0 VVT-i Man	1,3 VVT-i Man (M/M)	1,8 Dual VVT-i Man	1,4 D-4D Man (M/M)
Blandad körning	5,4	6,0 (5,8)	7,2	4,5 (4,5)
Landsvägskörning	4,9	5,3 (5,3)	6,0	4,0 (4,0)
Stadskörning	6,4	7,2 (6,7)	9,2	5,4 (5,4)

Koldioxid (CO₂)

Redovisat i g/km	1,0 VVT-i Man	1,3 VVT-i Man (M/M)	1,8 Dual VVT-i Man	1,4 D-4D Man (M/M)
Blandad körning	127	141 (136)	170	119 (119)
Landsvägskörning	115	124 (124)	142	106 (106)
Stadskörning	148	170 (157)	217	141 (141)

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl a körsätt och körförhållanden.

AVGASRENING

Redovisat i g/km	1,0 VVT-i Man	1,3 VVT-i Man (M/M)	1,8 Dual VVT-i Man	1,4 D-4D Man (M/M)
Kolmonoxid, CO	0,58	0,39 (0,39)	0,422	0,15 (0,07)
Kolväten, HC	0,07	0,04 (0,04)	0,04	-
Kväveoxider, NOx		0,01 (0,01)		0,17 (0,17)
Kolväten+Kväveoxider, HC+NOx		-		0,18 (0,18)
Partiklar		-		0,021 (0,018)
Miljöklass			2005	

ÖVRIGT

Katalysator:

- Bensin: 3-vägs-katalysator placerad nära motorn för att snabbt nå optimal arbetstemperatur
- Diesel: Oxidationskatalysator placerad nära motorn för att snabbt nå optimal arbetstemperatur


Syresensor: Elektriskt förvärd för att vid kallstart snabbare styra katalysatorn till idealisk arbetstemperatur för renare avgaser. (Bensin)

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Återvinningshantering: I enlighet med reglerna för skrotning av uttjänta bilar erbjuds Toyotas bilägare att kostnadsfritt lämna sina uttjänta bilar för återvinning. För information om Toyotas auktoriserade mottagningsstationer, besök www.toyota.se.

ENERGIDEKLARATION



Utsläpp av koldioxid
Medelbilen 2007: 184 g/km
(källa: Vägverket)

Toyotas energideklaration för nya bilar följer Konsumentverkets förslag och underlättar ett miljömässigt vettigt bilval.

Säkerhetsdeklaration

EUROPEISKA SÄKERHETSKRAV

Modellen är konstruerad efter Toyotas interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment), vilket innebär att varje ny modell ska överträffa alla nuvarande säkerhetskrav.

SÄKERHETSUTRUSTNING

Aktiv säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnsystem TRC (Traction Control).
- Låsningfria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA).

Passiv säkerhet

- Bältesförsträckare med kraftbegränsare fram.
- Bältespåminnare (varningslampa och ljudsignal).
- Energiabsorberande material för huvudets islagzoner.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Framstolar med inbyggt system (WIL) för att motverka pisksnärtskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån. Uppfyller Folksam/Toyota bilförsäkrings krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.
- Krockkuddar, 9 stycken: förare och passagerare, sidokrockkuddar fram, sidokrockgardin fram och bak samt knärockkudde förare. Passagerarkrockkudden urkopplingsbar med nyckel.

- Nackskydd på samtliga platser, justerbara.
- Trepunktsbälten på samtliga platser.

Skydds balkar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Euro NCAP krocktest: 5 stjärnor.
- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix barnstolsfästen bak.
- LED-bromsljus (endast 1,8 TS).

FORSKNING & UTVECKLING

Toyota har ett samarbete med försäkringsbolaget Folksam, som i forskningssyfte utrustar valda modeller med krockpulsätmätare. Krockpulsätmätaren registrerar de krockkrafter som bilen utsätts för vid en olycka.

Tekniska data

	1,0 VVT-i Man	1,3 VVT-i Man (M/M)	1,8 Dual VVT-i Man	1,4 D-4D Man (M/M)
Yttermått / vikt				
Längd, mm	3750	3750	3800	3750
Bredd, mm	1695	1695	1695	1695
Höjd, mm	1530	1530	1530	1530
Axelavstånd, mm	2460	2460	2460	2460
Spårvidd fram, mm	1470	1470	1460	1470
Spårvidd bak, mm	1460	1460	1450	1460
Markfrigång, mm	140 mätt på underredet.	140 mätt på underredet.	140 mätt på underredet.	140 mätt på underredet.
Tjänstevikt, kg	1100	1130	1210	1190
Totalvikt, kg	1440	1480	1545	1530
Dragvikt, kg	750	900 (750)	1050	1050 (950)
Bagageutrymme, l	272 liter upp till fönsterkanten, 363 liter när baksätet är framskjutet, 737 liter när baksätet är nerfällt.			
Lastkapacitet				
Max taklast, kg	70	70	70	70
Max last, kg	340	350	335	340
Motor				
Typ	3-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja.	4-cyl. VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja.	4-cyl. Dual VVT-i motor med dubbla överliggande kamaxlar och kamkedja.	4 cyl, D-4D med överliggande kamaxlar.
Bränslesystem	Elektronisk insprutning.			Direktinsprutning med Common Rail.
Cylindervolym, cm ³	998	1298	1798	1364
Max vridmoment	93 Nm vid 3600 v/min.	121 Nm vid 4200 v/min.	173 Nm vid 4400 v/min.	190 Nm vid 1800-3000 v/min.
Max effekt	51 kW/69 hk vid 6000 v/min.	64 kW/87 hk vid 6000 v/min.	98 kW/133 hk vid 6000 v/min	66 kW/90 hk vid 3800 v/min.
Kraftöverföring				
Typ	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell.	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell. (Framhjulsdrift, MultiMode - M/M - 5-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling.)	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell	Framhjulsdrift. 5-växlad manuell. (Framhjulsdrift, MultiMode - M/M - 5-växlad manuell med automatisk växling alternativt sekventiell växling.)
Chassi				
Fram	Framhjulsupphängning av McPherson-typ med krängningshämmare.			
Bak	Torsionsaxel med skruvfjädrar och krängningshämmare.			
Stötdämpare	Gasfyllda stötdämpare.			
Styrning				
Kuggstångsstyrning	Servo med elmotor.			
Vänddiameter, m	9,4 på hjul		10,2 på hjul	9,4 på hjul
Hjul och däck				
Fälgar	15"x5,5J stålfälg.	15"x5,5J stålfälg (lätmetallfälg med Komfortpaketet).	17"x6,5"J lätmetallfälg.	15"x5,5J stålfälg.
Däck	185/60R15		205/45 R17	185/60R15
Reservhjul	Temporärt, utrymmessparande.			
Bromsar				
Typ	Ventilerade skivbromsar fram, skivbromsar bak.			
Prestanda				
Toppfart km/tim	155	170	194	175
Acc. 0-100 km/tim	15,7 sek	11,5 sek (13,1 sek)	9,3 sek	10,7 sek (11,8 sek)
Bränsletank				
Volym	42 liter			
Bränslekvallitet				
Typ	95 oktan blyfri bensin.			Diesel
Garantier				
Fabriksgaranti	3 år/10.000 mil			
Rostskyddsgaranti	12 år			
Lackgaranti	3 år			
Vagnskadegaranti	3 år			
Toyota Eurocare vägassistans dygnet runt	3 år			

GRUNDUTRUSTNING (gäller 1,0 VVT-i, 1,3 VVT-i och 1,4 D-4D)

EXTERIÖRT

Bakruta, eluppvärmd.
 Centrallås, fjärrstyrt.
 Dörrhandtag, svarta.
 Hjulsidor, heltäckande.
 Sidobackspeglar, svarta, elektriskt justerbara och eluppvärmda.
 Stötfångare, fram och bak, i karossens färg.
 Tanklucka med hållare för tanklock, öppningsbar inifrån.
 Torkare på bakrutan, med intervallfunktion.
 Vindrutetorkare med intervallfunktion.

INTERIÖRT

Avbländbar inre backspegel.
 Baksäte, delbart 60/40.
 Baksäte, justerbart 15 cm och kan fällas ner i golvet för ett plant lastgolv (Toyota Easy Flat).
 Digital instrumentering.
 Dörrfickor fram med flaskhållare.
 Framstolar eluppvärmda.
 Färddator.
 Fönsterhissar fram, elmanövrerade.
 Förvaringsfack, 3 st handskfack och 5 st mindre fack fram.
 Gummimattor.
 Insynsskydd för bagagerummet.
 Klocka, digital.
 Klädsel, tyg.
 Radio/cd med 4 högtalare.
 Ratt, justerbar i höjddled.
 Yttertemperaturmätare.

TILLVAL

Luftkonditionering, manuell.

998 utöver grundutrustning (endast 1.0 VVT-i)

EXTERIÖRT

"998" emblem.
 Specifik design på hjulsidor.

INTERIÖRT

"998" emblem på askkopp.
 Instegslistor med "998" emblem.
 Lackerade detaljer i karossens färg runt luftventiler, dörrhandtag och växelspaksknopp.
 Radio/cd, läser mp3-format på cd. 4 högtalare.
 Läderklädd ratt, justerbar i höjddled och längdled med audiokontroller.
 Växelspaksknopp, läder.

PLUS utöver grundutrustning (gäller 1.3 VVT-i och 1.4 D-4D)

EXTERIÖRT

Dimljus, fram.
 Dörrhandtag i karossens färg.
 Sidobackspeglar i karossens färg.
 INTERIÖRT
 Förarsäte, höj- och sänkbart.
 Handbromsknopp och dörröppnarhandtag i krom-look.
 Klädsel, tyg (Plus och Komfort).
 Luftkonditionering, manuell.
 Läderklädd ratt, justerbar i höjddled och längdled med audiokontroller.
 Radio/cd, läser mp3-format på cd. 6 högtalare.
 Växelspaksknopp, läder.

KOMFORT utöver Plus utrustning (endast 1.3 VVT-i)

EXTERIÖRT

Centrallås, fjärrstyrt med intelligent nyckel.
 Lättmetallfälgar 15".
 INTERIÖRT
 Klädsel, tyg (Plus och Komfort).
 Luftkonditionering, automatisk (AAC).
 Startknapp, elektroniskt styrd (utan nyckel).

T-SPORT utöver Plusutrustning (endast 1.8 Dual VVT-i)

EXTERIÖRT

Avgaspipa, kromad.
 Grill, svart med metallfärgade inlägg och TS-märke.
 Lättmetallfälgar 17".
 Rutor bak, mörktonade.
 Sidokjolar, Sport.
 Spoiler bak.
 Sportfjädring.
 Stötfångare, Sport, fram och bak i karossens färg.

INTERIÖRT

Instrumentering, centralt placerad: analog hastighetsmätare och varvräknare, bränsletank, avstånds- och trippmätare.
 Klädsel, Sport.
 TILLVAL
 Centrallås, fjärrstyrt med intelligent nyckel och startknapp.
 Luftkonditionering, automatisk (AAC).

